

长沙市工地外架钢网片,电梯井防护门,基坑护栏网

产品名称	长沙市工地外架钢网片,电梯井防护门,基坑护栏网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:其他防护网 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

钢筋网片-建筑网片-煤矿钢筋焊接网-铁丝网片-钢笆网片

焊接网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋制作，也可采用CRB510级冷拔光面钢筋制作。一片焊接网宜采用同一类型的钢筋焊成。焊接网按形状、规格分为定型和定制两种。定型焊接网在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同，但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间距和长度，已在有关标准、规程中作了规定。定制焊接网的形状、尺寸应根据设计和施工要求，结合具体工程情况，由供需双方协商确定。

1、公路路面水泥混凝土工程中

用于钢筋混凝土路面的钢丝网片应符合行业标准规定，当使用冷轧带肋钢筋施工，两根钢筋间距按照规定不大于20cm，横向两根钢筋间距不大于30cm。钢筋保护层的厚度按照标准不低于5cm。

2、钢筋网片在桥梁工程中

用于市政桥梁及公路桥梁桥面，也可以对旧桥面做改造功能，以防桥墩开裂等。明显改善桥面的质量，桥面变得非常平整，且施工速度明显提高，减少了工程费用。

3、钢筋网片应用在隧道衬砌中

有利于提高喷射混凝土的抗剪，提高混凝土抗冲孔性及抗弯性，预防桥梁有局部的石块掉落，钢丝网之

间距离不得低于6cm。

焊接网钢筋直径为4-14mm，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，焊接网长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。焊接网制作方向的钢筋（或称纵筋）间距宜为100、150、200mm，另一方向的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当焊接网纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{\min} \geq 0.6d_{\max}$ 。焊接网焊点的抗剪力（单位为N）应不小于150与较粗钢筋公称横截面积（单位为 mm^2 ）的乘积