

绵阳回收KUKA库卡机器人配件KRC4示教器00-168-334

产品名称	绵阳回收KUKA库卡机器人配件KRC4示教器00-168-334
公司名称	玉晟电子商行
价格	7852.00/件
规格参数	品牌:西门子模块 型号:基恩士人机界面 产地:霍尼韦尔扫描枪
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

欧姆龙 G2RL-1A-E2-CV-HA 继电器 G2RL-1A-E2-CV-HA 功率继电器具备非常强大的高温耐受性，能够满足 105℃ 的环境工作温度要求。

该产品的外形纤薄，大高度仅为 16.7mm，[绝缘间隙](#)

和爬电距离为 8mm 以上。可广泛应用于家用电器、工业、暖通空调、壁橱式煤气灶。 - G5NB 继电器 - 10kV 冲不垮的耐压“堡垒”

鉴于其特殊的工作原理与特性，“[耐压性](#)

”一直以来都是衡量继电器性能的核心指标之一。[欧姆龙 G5NB](#)

是一款耐冲击电压为 10kV 的 1 极 3A

开闭小型继电器，该产品采用高功率[电磁回路](#)，实现了达 200mW 的高灵敏度。

[欧姆龙 G5NB 继电器](#)

欧姆龙 G5NB 功率继电器能够被广泛应用于热水器、冰箱、空调、小家电领域。目前，G5NB 继电器已经取得了 UL、CSA、VDE 认证，产品用途符合 EN610*** 化绝缘标准。 - G5PZ 继电器 - 高效率的节能“好手”

“流水的电

子元器件，铁打的高效

节能”，随着电子设备系统对于效率与节能需求的暴涨，[功率继电器](#)

正面临诸多的技术挑战。欧姆龙推出的 G5PZ 功率继电器兼具小型化、高效率与节能低碳三大优势，成为电子设备实现高效节能化的“佳途径”。

欧姆龙 G5PZ 功率继电器 欧姆龙 G5PZ 功率继电器采用了宽 10.5mm，长 24mm 的小型化设计，实现了 20A 的高容量开闭性能。G5PZ 在实现了 530mW 低消耗电量的同时，通过降低保持电压方式帮助设备更好的实现了节能与环保的目的。

一枚小小的继电器

承载着过去、现在与未来

[欧姆龙电子部件](#)

对产品与质量孜孜不倦地追求