

西安道闸批发、安装、维修、车牌识别道闸系统厂家

产品名称	西安道闸批发、安装、维修、车牌识别道闸系统厂家
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	百胜:道闸 106:直杆道闸/栅栏道闸/广告豆渣 西安:未央区
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

西安道闸批发、安装、维修、车牌识别道闸系统厂家

陕西超能匠心安防技术有限公司是政府认定的高新技术企业，主打产品为电动伸缩门、IC卡智能停车场管理系统、智能悬浮门、道闸、岗亭、旗杆、围栏、交通护栏等21大系列100余种具有自主知识产权的高科技产品，拥有100多项国家专利和国外专利。

经过多年的发展，金凯达已在道闸制造行业中占有一席之地。

金凯达道闸以其良好的品质和优美的外观，以及其全国联网的售后服务受到了广大消费者普遍赞誉，成为企业单位、学校、体育场馆、住宅区等热选产品。

金凯达道闸均采用开放式设计，可与路桥、智能停车收费系统配套使用。

供应：道闸、栅栏道闸、加长道闸等产品。

智能停车系统的安装大大促进了一些商业区或居民小区对停车场的改造，现在好多国内做停车场事业的公司可以说是很受欢迎，那么，安装智能停车场系统时应该注意哪些问题呢

1、道闸和控制机的安装位置

道闸和控制机(读卡设备)的安装位置相当关键，因为这涉及到用户使用是否方便的问题。一般来说道闸跟控制机之间的距离不能少于2.5米，距离太近可能会造成有的车辆在刷卡时车头碰到闸杆，建议距离为3.5米。车道的宽度也是道闸和控制机安装的一个考虑因素，车道的宽度不要小于3米，过窄会影响车辆出入的通畅，建议宽度为4.5米。

2、停车场闸杆长度

如需对闸杆进行裁剪，那么就需要根据杆长重新调整力矩平衡评估和计算，这样可以有效的避免出现电机过热及磨损减速箱。

3、监控摄像机的安装位置

标准的智能停车场系统一般都会带有图像对比功能，所以在出入口是要安装监控摄像机的。监控摄像机的视角范围要涵盖车辆读卡时车牌的位置，安装高度一般为0.5-2.5米。

4、岗亭的安装位置

虽说是智能停车场，但有时还是需要有人来照料的，停车场岗亭起到收费和管理的作用，一般安装在出口位置。岗亭属于是一个小的办公室，里面一般安排值班人员并配置有管理电脑，所以对面积有一定的要求，一般是不要小于4平方米。

5、管理电脑的安装位置

停车场系统管理电脑一般是放置在岗亭或者其他管理处。对其安装位置的要求是：电脑主机和读卡设备的距离不要超过200米。为了保证设备在后续过程中的稳定运行，停车场