

湖北防水砂浆青龙墙地砖粘结剂湖北屋顶防水

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 湖北防水砂浆青龙墙地砖粘结剂湖北屋顶防水 |
| 公司名称 | 湖北青龙防水材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/公斤 |
| 规格参数 | 规格:25 包装:袋装 颜色:灰色 |
| 公司地址 | 广东省中山市石岐区东明路21号 |
| 联系电话 | 15338261723 18022152667 |

产品详情

湖北防水材料 青龙(集团)公司组建成立于1997年,是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司,多个分销机构,生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、grc艺术制品四大系统各类产品六十余种,承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和evb保温隔热防火干粉砂浆生产线,年可生产高品质防水涂料1.5万吨,聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨,防水卷材1000万平米,grc艺术制品20万平米。

地址:广东省中山市东明路21号 网址; <http://www.qinglong.com.cn> <http://wh.qinglong.com.cn>

邮箱: qinglong@inglong.com.cn

青龙牌dq706墙地砖粘结剂 防水材料“青龙牌”dq706墙地砖粘结剂是一种吸收国外先进技术,并依据国外有关标准生产的,替代传统水泥砂浆作墙地砖等饰面材料铺贴的粘结材料。它以聚合物、无机盐等多种添加剂对水泥进行改性,大幅度提高饰面材料与基层之间的粘结强度,改善其使用性能,克服了普通水泥作粘贴材料时存在的饰面砖鼓胀、脱落等各种弊端,是现代中高档建筑内外墙装修理想的粘结材料。

一、??????? 防水材料“青龙牌”dq706墙地砖粘结剂产品特点 1、?

粘结强度高:本产品抗剪切强度优于强度等级为2.5普通硅酸盐水泥; 2、?适用性强,稳定性好:本产品适用于粘贴包括大规格瓷砖、大理石、花岗岩在内的各种天然或人工饰面材料,对各种常用的墙地砖装饰材料的背面均能达到理想的粘结,在种种环境下均能粘贴坚固稳定; 3、?优越的防水耐温性能:本产品防水性能优越,使用本产品粘贴能有效防止墙体渗漏,本产品的抗高温性能也大大优于水泥,在90度的高温环境中,能长期保持稳定; 4、?优越的操作性能:本品具有良好的易和性、保水性、易拌和、易粘贴,加水拌和后在4小时内使用不影响粘结力和强度,且贴上后调整方便。 5、?

铺贴效率高:与普通水泥砂浆作粘贴材料相比,可提高工效一倍以上; 6、?

本品对各种墙地装饰材料均无污染,工具及砖面清洁容易。

二、防水材料“青龙牌”dq706墙地砖粘结剂适用范围

1、建筑物内外墙及屋顶饰面砖、抛光砖、大理石、花岗岩等的粘贴;

2、用于建筑物外墙、游泳池、浴室等的防渗层。 三、防水材料“青龙牌”dq706墙地砖粘结剂使用方法

1、粘贴层处理 除去粘贴层表面的油脂、浮尘、疏松物等各种不利于粘结的物质,底层和饰面材料均不需要用水湿润(吸水率大的陶质瓷片除外),饰面材料的粘结面应保持清洁; 2、粘贴胶的配制按粘结

剂：水的(重量配比)进行混和并搅拌至浓奶油状，静置10分钟，在这段时间内混合物稠度将会增大，再充分搅拌使其恢复至最初稠度即可使用，第二次搅拌时，一般情况下不需要再加水；3、粘贴方法用抹子或齿型刮板将胶浆涂抹于基面上，将瓷砖等饰面材料揉压或搓动贴在胶浆上摆正，也可按常规贴法将拌和胶浆抹于瓷砖背面，再用力搓压到墙上，摆正，刮去多余胶浆。

四、防水材料“青龙牌”dq706墙地砖粘结剂注意事项

1、拌和粘结剂的水必须使用清水(如：洁净的自来水)。

2、配制粘结胶过程中，不得添加其它材料和外加剂；

3、调好后的浆料宜控制在2小时内用完为佳。

五、防水材料“青龙牌”dq706墙地砖粘结剂储运与包装
1、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境，能安全运输，避免雨淋和撞破坏包装；产品保持期为6个月；2、宜贮存在阴凉干燥的仓库内，忌长期暴露在空气中，严禁与水接触；3、50kg/袋、25kg/袋。