

# 气氛炉真空气氛烧结炉锂电池烧结炉上海源头工厂

产品名称	气氛炉真空气氛烧结炉锂电池烧结炉上海源头工厂
公司名称	上海盛热电炉有限公司
价格	5058.00/台
规格参数	盛热:气氛炉 SR-B1:1200 SR-B2:1700
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	13818246237

## 产品详情

### 气氛炉

#### 产品概况

SR-B系列气氛炉炉膛采用氧化铝陶瓷纤维保温材料，具有保温效果好、经久耐用、温场均衡无污染等特点，控温系统采用工业精度0.2级智能仪表，控温准确，不冲温，操作便捷。可通过预抽真空，确保炉膛内的氧含量降到很低，再通过充入氮气等惰性气体，反复这样几次冲刷炉膛的操作，设备实现气氛保护更好的热处理效果。

#### 产品用途

其多用于锂电池烧结，金属材料，陶瓷材料，半导体材料等研发实验过程以及碳化硅等材料的小批量生产。

#### 技术参数

产品名称	气氛炉		
产品型号	SR-B-1200	SR-B-1400	SR-B-1700
额定温度	1200	1400	1700
工作温度	1100	1300	1600
加热元件	含钼电阻丝	硅碳棒	硅钼棒
测温方式	N型热电偶	S型热电偶	B型热电偶
电源	220V/380V 50/60Hz		
升温速率	0-20 /min		

炉膛尺寸	长x宽x高（可根据客户需求定制）
真空度	-0.1Mpa（旋片泵）
控温方式	接触器可控硅固态模块智能控制，PID智能微电脑可编程控制
控温精度	±1
炉膛材料	多晶氧化铝陶瓷纤维
炉壳结构	双层风冷结构，保证表面温度低于50
温控保护	具有超温、超压保护和断偶预警功能
可通气体	惰性气体
密封系统	内部双层结构，炉门采用硅胶圈挤压密封，气密性好
质保期	1年质保，耗材除外，终身维护
耗材	密封圈，热电偶，加热元件
影响价格因素	温度，加热区尺寸

## 设备标准尺寸

品名&型号	额定温度	炉膛尺寸	电压	功率
气氛炉	1200	100*100*100mm	220V	0.8kW
		120*120*130mm	220V	1.2kW
SR-B系列	1400	150*150*150mm	220V	2.5kW
		150*150*200mm	220V	3kW
		200*200*200mm	220V	5kW
	1700	200*200*300mm	220V	6kW
		300*300*300mm	380V	8kW
		300*300*400mm	380V	10kW
		400*400*400mm	380V	16kW

注：其他规格尺寸或要求可按要求定制。