

乙烯型模具胶衣不饱和聚酯树脂

产品名称	乙烯型模具胶衣不饱和聚酯树脂
公司名称	丹阳市凯发复合材料有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	牌号:RAINBOW 产商/产地:丹阳市凯发复合材料有限公司 含量 :99 (%)
公司地址	丹阳市开发区三经路东侧 (曲阿路107号)
联系电话	051186881335 13606108789

产品详情

牌号

弯曲强度	150	mpa	din53452
弯曲弹性模量	3600	mpa	din53457
玻璃化温度	125		din53455
巴氏硬度	47		gb3854-83

施工工艺

胶衣使用前必须轻轻搅拌均匀；车间环境、原料，模具的温度、湿度应分别控制在18-25及70%以内，mekp催化剂用量为1.5-2.5%；胶衣施工厚度为600-1000um.储存：3个月（20℃以下，密封、避免阳光直照），温度升高会缩短储存期。备注：颜色有无色、黑色、红色，如有特殊要求，另行约定。

产品应用



RAINBOW

产商/产地

丹阳市凯发复合材料有限
公司

含量
用途

99（%）
模具

固体份
CAS

0（%）
乙烯型模具胶衣

相关产品说明

乙烯基酯型高性能模具胶衣，具有硬度高、光泽度高、抗冲击性好、耐热性优异、耐磨性好、韧性等优点，专用于制造高要求的玻璃钢模具，也可用于某些性能要求高的玻璃钢产品。可采用手刷和喷射两种方式成型。

化学性能

m通用型胶衣	数值	单位	方法
粘度（23℃）	1600-2600/3500-5500	cps	din iso3219
凝胶时间（23℃）	10-30	min	kafa l004
基体树脂固化后性能（23±2℃，相对湿度50±6%）			
性能	测试数据	单位	测试标准
拉伸强度	86	mpa	din53455
拉伸弹性模量	3600	mpa	din53457
断裂延伸率	5.5	%	din53455