

屏蔽护套电缆型号

产品名称	屏蔽护套电缆型号
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

RVVP屏蔽电缆

产品特点:1、用途：本产品适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表、电子设备及自动化装置。2、产品
) 电缆的长期允许工作温度：AVP-105、RVP-105型.....应不超过105 ；其他型号.....应不超过70
 4、型号、名称和使用范围型号名

型号	名 称	使用范围
ZR-RVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	用于防干扰场所
ZR-RVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆（电线）	
ZR-RVVP-105	铜芯耐热105 氯乙烯绝缘屏蔽软电线	

型号	额定电压V	芯数	标称截面 mm ²
ZR-RVVP	300/300	1-80	0.5-4.0
ZR-RVVP	300/300	1-80	0.5-4.0
ZR-RVVP	300/300	1-80	0.5-4.0
ZR-RVVP	300/300	1-80	0.5-4.0
ZR-RVVP	300/300	1-80	0.5-4.0

型号名称截面 mm²芯数主要用途ZR-KVV铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内
 电缆沟管道固定场合ZR-KVVP铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内
 管道等要求屏蔽的固定场合ZR-KVVP2铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在
 电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合ZR-KVV22铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆0.75
 敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合ZR-KVV32铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯

丝铠装控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合ZR-KVV铜芯阻
 烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制软电缆0.5 ~ 62-61敷设在室内移动要求柔软场合ZR-KVVVP铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘
 烯护套编织屏蔽控制软电缆0.5 ~ 62-61敷设在室内移动要求柔软、屏蔽场合ZR-KYJV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘
 聚乙烯护套控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内、电缆沟管道固定场合ZR-KYJVP铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙
 烯护套铜带屏蔽控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合ZR-KYJV22铜芯阻燃交
 联聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合ZR-KYJV22铜芯阻燃交
 联聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固
 定场合ZR-KYJV32铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、
 直埋等能承受较大机械外力等固定场合ZR-KYJVR铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制软电缆0.5 ~ 62-61敷设在
 室内移动要求柔软场合ZR-
 KYJVVP铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆0.5 ~ 62-61敷设在室内移动要求柔软、屏