

1300型气溶胶发生器

产品名称	1300型气溶胶发生器
公司名称	青岛诚鑫通仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区鞍山一路88号
联系电话	0532-68863572 18766235242

产品详情

ZR-1300型气溶胶发生器

1. 产品简介：

ZR-1300型气溶胶发生器是利用Laskin喷嘴产生DOP气溶胶的专用仪器，内置调节阀可调节使用2个或6个喷嘴工作，输出的气溶胶浓度在1.4m³/min-56.6m³/min空气流量下，可以达到10 μg/L-100 μg/L，气溶胶性能指标符合国家标准，适用于医疗器械检验所、疾病预防控制中心、医院、制药企业、高效过滤器生产厂家等对洁净室及高效过滤器的检漏。

2. 专利情况：

气容 专利号：ZL200820224143.0

3. 符合标准：

YY0569-2005 生物安全柜

GB/T13554-2008 高效空气过滤器

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范

4. 技术特点：

n 高清晰LCD液晶显示屏；

n 高精度压力变送器，压力控制准确；

- h 独特的气路设计，气流稳定，粒子输出更加均衡；
- h 可产生多种类型气溶胶，如DOP、DOS、PAO等；
- h 喷雾浓度可调，调节范围大；
- h 软件参数标定；
- h 用户密码保护；
- h 故障检测自动保护。

5. 技术参数：

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
工作压力	(80 ~ 160) kPa	1kPa	± 0.5%
空气悬浮粒子输出范围	(1.4 ~ 56.6) m ³ /min		
悬浮粒子浓度	100 μ g/L在5.6m ³ /min流量时		
悬浮粒子浓度	10 μ g/L在56.6m ³ /min流量时		
产生类型	2 ~ 6个Laskin喷头		
压缩空气	内置压缩机		
气体类型	多种直径的粒子（冷发生）		
主机尺寸（W×D×H）	（ 200 × 580 × 280 ） mm		
仪器噪声	< 65dB(A)		
整机重量	25Kg		
工作电源	AC220V ± 10% , 50Hz		

青岛诚鑫通智能仪器仪表有限公司 联系人：郑则学 电话：0532-68863572 传真：0532-68863572 手机：18766235242 地址：青岛市四方区鞍山一路88号

