

水箱自洁消毒器 WTS-2A不锈钢水箱消毒器 紫外线水箱自洁器定制

产品名称	水箱自洁消毒器 WTS-2A不锈钢水箱消毒器 紫外线水箱自洁器定制
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	功率:300w 臭氧量:5g 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

水箱自洁消毒器是我公司为了能解决目前蓄水池(储水箱)水体长期性滞存，常常遭到病原菌、微生物菌种侵蚀、环境污染棘手的问题，专门开发设计研制出高新产品。

本款商品把活性氧制得技术性、自动控制系统、射留混和、储罐加泵混和等新技术融为一体，具备健康安全、省时省力、成效显著、经济发展使用等特性。

是现阶段储水箱、蓄水池里的水杀菌、消毒杀菌使用的产品之一。

水箱自洁消毒器的特征主要有以下几个：

除菌灭藻速度更快，并且具有广谱性，可消灭全部微生物菌种；

无二次污染，消毒杀菌化学物质消毒处理转变成O₂和H₂O；

消毒杀菌完全、无死角的循环系统扩散处理，具备不断消毒效果；安装简单，无需要毁坏原水箱构造，仅需放进储水箱内；

时长设置运作全自动，运行状态可调式，不用专职人员照看。

水箱自洁消毒器的功效：

在额定值容量水体中，应用效果如下所示：

1、杀菌率：99.9%。2、灭藻率：99.9%。3、生物降解去除余氯及除味

水箱自洁消毒器的优势：选用时长控制系统，客户可以随意设定工作中时间范围，每日能设10-15个时间范围；

服务器选用浓度较高的臭氧杀菌，产生器部分是不锈钢板石英石介质产生管；水冷散热、风冷式双冷技术性；

*优控制的气动阀门解决系统设置；进口的开关电源关键部件，计算机控制电子电源，具备稳压管变频式和变压三大功能；

可以持续24小时的工作中；专用型电源装置气体放电管产生配对；选用开关电源软开关技术性，高效率达95%之上；

依据客户要求配置臭氧紫外线双向消毒设备，可以信赖，除菌力好。

水箱自洁消毒器的技术特征：造成高浓度活性氧汽体，除菌灭藻速度更快，并且具有广谱性、可消灭每一个病菌，微生物菌种；

活性氧汽体能防止单用等方式消毒杀菌产生的不良反应；活性氧不但对水质消毒杀菌，并且对储水箱、蓄水池壁一起消毒杀菌；

充氧并减少水的硬度、提升饮用水品质；无毒性、没害、无再环境污染、组装使用便捷。

水箱自洁消毒器产品选型：

针对不同客户，水箱自洁消毒器型号选择、输出功率也不一样，欢迎来电我企业为消费者选择理想化的机器，或水箱消毒器在各个领域、不一样领域的应用、型号选择详细介绍，可以根据自己的需求选择适合的水箱自洁消毒器。