

# 河北镀锌插接钢格板厂家供应利川洗车房楼梯踏步板仙桃电厂楼梯踏步板

产品名称	河北镀锌插接钢格板厂家供应利川洗车房楼梯踏步板仙桃电厂楼梯踏步板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北镀锌插接钢格板厂家供应利川洗车房楼梯踏步板仙桃电厂楼梯踏步板

### 钢格板制作方法

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距距离经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

钢格板受荷扁钢间距:两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm，20mm'两种。

钢格板横杆间距:两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100mm，两种，可按客户要求生产。一般沟渠盖选择76mm。

钢格板与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性:

节省材料:承受相同荷载条件下省材料的方式，相应地，可减少支撑结构的材料。

减少投资:省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便:在预安装好的支撑上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期:产品无需现场再加工，安装非常迅速。

结实:出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派:外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便:用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物:不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻:因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便:无需小支梁，结构简单，设计简化;无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好:酸碱腐蚀能力:在PH 6至PH 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，性能好。