

## 3M 3200防护半面罩

产品名称	3M 3200防护半面罩
公司名称	深圳市威尼特净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道安华工业区1栋
联系电话	075529972619 13632578143

## 产品详情

3m 3200/3100 防护半面罩适用于护有机蒸汽及蒸汽，如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等。面具设计紧凑合理，视野开阔；脸部贴合处柔软舒适，适合长时间佩带；脱带面具方便，不影响其他安全防护用品的佩带（例如安全帽、护目镜）。3m3701cn颗粒物过滤棉，防护等级n95，可防细微的非油性颗粒物，最低过滤率95%，可有效过滤细微粉尘。

### 产品特点：

- 单罐式面罩，重量轻：外观紧凑，保持佩戴者最广视野；可配合滤毒盒或滤棉使用；两种大小尺寸可供选择。
- 高弹性头带，使用长久：头带弹性好，结实耐用；悬垂型头戴设计，与其它防护用品出冲突。
- 3m专利扣压方式：滤毒盒或滤棉承接座装卸简单便捷；咬合紧密，放心使用。
- 专为亚洲人脸形及鼻梁设计：符合人体工程学原理，与面部形状匹配度高，密合效果好。
- 高级橡胶材质，舒适耐用：适合使用者长时间佩戴；便于清洁维护。
- 产品获多国认证：中国la认证；日本厚生劳动省（mhlw）和韩国劳工部（kmol）认证。

### 产品组合：

3100/3200面具+3700滤棉承接座+3701cn颗粒物滤棉+3744有机气体异味及颗粒物滤棉组合：可以高效过滤粉尘,可防护油性颗粒物，适用于矿山、铸造、金属冶炼及打磨等作业产生的粉尘防护。

3100/3200面具+3003k-100有机/酸性气体滤毒盒+3001cn有机气体滤毒盒+385cn滤棉盒+3n11预过滤棉组合：可有效防护酸性气体及粉尘防护,如苯及其同系物、汽油、二硫化碳等，有效过滤各类喷漆作业中产生的漆雾。

使用注意事项：佩戴面具时，当您感到呼吸阻力很大、很困难的时候，说明滤棉已经被灰尘堵塞，请立即远离使用环境并更换该型号过滤棉。

产品包装：20个/箱

可选配件：

产品名称 产品型号 产品描述 381 头带组合 70070757029 3000系列半面具头带 包装:25个/箱  
382 吸气阀 70070757037 3000系列面具吸气阀 包装:100片/箱 383 呼气阀 70070757045  
3000系列面具呼气阀 包装:10片/箱

3000系列防毒组件：

组件名称 描述 3m 3301cn有机蒸气滤毒盒

- 防护有机气体及蒸气，如苯及其同系物、汽油、二硫化碳等
- 配上3n11cn预过滤棉及385cn滤棉盖后可用于喷漆防护 3m 3303cn有机蒸气/酸性气体滤毒盒
- 高效活性炭，用于二氧化硫等酸性气体及有机蒸气的防护 3m 3n11cn预过滤棉
- 有效过滤各类喷漆作业中产生的漆雾 3m 385cn滤棉盖 · 用于将3n11cn预过滤棉固定于滤毒盒上

3000有系列防尘组件：

组件名称 描述 3m 3701cn 颗粒物滤棉

- 有效过滤粉尘，适用于矿山、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作用产生的粉尘防护 · 中国gb2626-2006 kn90标准 3m 3744k颗粒物/有机蒸气异味滤棉 · 有效过滤有机蒸气异味及粉尘，适用于造船、金属制造、金属冶炼等行业的焊接，铸造打磨作业时的呼吸防护 · 通过gb2626-2006 kn95标准及韩国kosha p2标准 3700滤棉承接座 · 可与3000系列半面罩链接，与3710cn颗粒物滤棉或3744k颗粒物/有机蒸气异味滤棉配合使用