

河北镀锌插接钢格板厂家供应江门地下车库沟盖板肇庆烧烤漆平台钢格板

产品名称	河北镀锌插接钢格板厂家供应江门地下车库沟盖板肇庆烧烤漆平台钢格板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌插接钢格板厂家供应江门地下车库沟盖板肇庆烧烤漆平台钢格板

钢格板安装夹是用钢板经过机器折弯，打孔之后做成的，安装夹结实，安装简便，镀锌后的安装夹美观牢固，且不易生锈，能够很好的固定钢格板。

钢格板固定方法：可焊接和安装夹紧固两种方法。焊接的优点是长期固定，不会松脱；安装夹的优点是不破坏热浸镀锌层及拆卸方便。安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头倒焊在梁上，钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

焊接固定适用于长期不需拆卸的部位，如设备周围平台。而采用安装夹具有不破坏锌层及拆卸方便的特点。安装夹适用于各种系列的钢格板，有上夹、下夹和M8或M10内六角圆柱头螺栓组成。焊接固定的方法是：在钢格板每个角的扁钢上，焊缝不小于20mm，高不小于3mm的角焊。采用安装夹固定的方法：每块板至少采用四套安装夹，对跨距较大的板块在可利用的支撑物上多安装几个。

安装方法：

- 1、直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍富锌银粉漆。
- 2、采用长三角钢格板安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。
- 3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。
- 4、钢格板安装间隙一般为10MM。

5、安装时各必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动源的钢格板为焊接或加橡胶垫。