

## 过流式紫外线消毒器施工及安装要点，水消毒处理

产品名称	过流式紫外线消毒器施工及安装要点，水消毒处理
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备长度:900mm 功率:160 口径:DN80
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

过流式的紫外线杀菌器生产厂家型号规格

工程施工、组装关键点

- (1)不容易将紫外光产生器安装于紧贴水泵的出水口上，预防停泵水击毁坏石英石玻管与光管。
- (2)紫外光产生器必须严格按照出入水方位组装。
- (3)紫外光产生器应该有高于建筑地面的前提，基本高于路面不宜小于100mm。
- (4)紫外光产生器以及连接管道和闸阀应牢固固定不动，不可使紫外光产生器担负管路及附件重量。
- (5)紫外光产生器安装应方便拆装维修与维护，全部管路相接处不得将危害水体环境卫生的原材料。

紫外线杀菌器用途广泛，在河审核中使用价值\*，它通过紫外光线的直射，毁坏及更改微生物DNA结构，使病菌立即身亡或无法繁衍后代，从而达到除菌的效果。真真正正具备抑菌作用是指ZXB紫外光，由于C波段紫外光很容易被生物体的DNA消化吸收，尤以253.7nm左右紫外光。

过流式的紫外线杀菌器生产厂家型号规格除菌覆盖面广而快速，解决时间较短，在一定的辐照度下一般微生物只需十几秒就可以消灭，能消灭一些氯消毒法没法消灭的病原菌，还能在一定程度上操纵一些较高的水生物如藻类植物和红线虫等；紫外线杀菌是一种物理的方法，它不往水里提升一切化学物质，无副作用，这也是它好于氯化消毒的区域，它一般与其他化学物质联合使用，比较常见的协同加工工艺有UV H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>、UV H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> O<sub>3</sub>、UV TiO<sub>2</sub>，那样，消毒杀菌效果更好。