

紫外线消毒模块 明渠紫外线消毒器 消毒设备、制药设备、过滤设备、

产品名称	紫外线消毒模块 明渠紫外线消毒器 消毒设备、制药设备、过滤设备、
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

灯管端部密封和灯座紫外消毒系统排架水下石英套管由316L不锈钢螺帽和紧压式O型圈与排架上钢套接口组成密封，并防止套管和钢体直接接触；排架上石英套管螺帽具有滚花面以供紧固时手握，这个套管螺帽安装或卸下时不需任何工具；灯管由一个PVC模铸灯座固定并具备双层密封；灯管、套管和排架间有二级密封硅橡胶机构，以防灯套管破裂漏水进入排架，影响其它灯管工作；灯座里面的第二级密封将灯与紫外排架及其它灯管封闭隔离开来；在石英套管发生破裂时，灯座上的双层密封能阻止水气进入灯管排架的框架和侵袭与其他灯管的线路联接；灯座具备防紫外的PVC铸模垫避免石英套管与钢管接触。

紫外灯管排架框架紫外灯管排架的框架为316L不锈钢，并可无需固定地安装悬吊在水渠中污水上方，不需拴紧而固定所有紫外模块；紫外灯管排架的框架必须紧密排列成矩阵结构以提供灯管排列；紫外灯管排架的框架设计有一个遮光装置，防止紫外线泄露至水渠外。水位控制系统水位控制系统采用无动力自流式溢流堰，不需要任何外部动力（电能等）；该溢流堰的结构（详见后附的系统平面布置图）保证：在零流量时将保持一个***水位，并且该***水位仍高于灯管所处位置；在峰值流量时将保持一个***小的水位变化增量，水位的增加量不超过5 cm；采用堰上部溢流方式，所以系统水头损失较小；溢流堰材质：304不锈钢。