

畜牧土工格栅

产品名称	畜牧土工格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.90/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

畜牧土工格栅 山东晟坤工程材料有限公司生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、产品用于高速公路、一二级道路新建改造、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、垃圾填埋场、大型货运码头等大型工程。公司拥有产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。土工格栅（geogrid）是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比，它具有独特的性能与功效。常用作加筋土结构的筋材或复合材料的筋材等。土工格栅分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃纤维土工格栅和聚酯经编涤纶土工格栅四大类。格栅是用聚丙烯、聚氯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅，当作为土木工程使用时，称为土工格栅。一般构造泡沫石棉管道保温构造见7-1和7-2。泡沫石棉使用温度与厚度选择对照见表7-7-4。使用温度（ ）厚度（mm）使用温度（ ）厚度（mm）使用温度（ ）厚度（mm）-115-1~6~338-5125~8341-5~-2114512-2~-18263515施工工艺中小直径管道或小型设备容器宜采用缠绕法保温。施工前将泡沫石棉按照管道或容器的周长进行切割，在管道或容器表面均匀地涂刷一层水玻璃，立即将泡沫石棉粘贴于保温面上，然后用玻纤布包缠，粘贴与包缠同时进行（边粘贴边包缠），最后外表涂刷两遍耐水和耐候热的涂料（如银粉漆、有机硅树脂等）。适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。双向拉伸塑料土工格栅的特点：
增大路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。
防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。
施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。防止涵洞产生裂纹。增强土坡，防止水土流失。
减少垫层厚度，节约造价。支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。
可取代金属网，用于煤矿井下假顶网。EGA2*2B玻璃纤维土工格栅表示：经纬向数目均为2，经纱密度为4800TEX，纬纱密度2400tex，幅宽为200cm的玻纤格栅标记为：EGA2*2B-200jc839.1-1988
玻璃纤维土工格栅分为：单经单纬，双经双纬，三经三纬等
玻璃纤维土工格栅的拉力有：20KN,25KN,30KN,40KN,50KN,80kn，100kn等等 玻纤土工格栅的产品特点：
模量高，重量轻，韧性好，耐磨损，耐腐蚀，寿命长，高抗拉强度低延伸率，无长期蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，抗疲劳开裂，耐高温车辙等。

