

在线余氯分析仪厂家，二氧化氯检测仪厂家

产品名称	在线余氯分析仪厂家，二氧化氯检测仪厂家
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

ylg-2058中文在线余氯分析仪

余氯基本功能

高智能化：ylg-2058中文在线余氯分析仪采用高精度ad转换和单片机微处理技术，能完成余氯、ph值和温度的测量、温度和ph值自动补偿、仪表自检等多种功能。

电流隔离输出：采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可远传；

高低报警功能：高低报警隔离输出，迟滞量可任意调节。

rs485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

自动温度补偿：在0~99.9 自动温度补偿。

防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。

余氯主要特点

中文显示、中文菜单、中文记事：采用菜单结构，类似微机操作，操作简单，操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。

多参数同屏显示：在同一屏幕上显示余氯、温度、ph值、输出电流（hocl或余氯电极输入电流）、状态和时间。功能强大，使用方便。

历史曲线：每隔5分钟自动存储一次余氯测量数据，可连续存储一个月的余氯值。在同一屏上提供“历史曲线”显示和“定时定点”查询两种功能。

记事本功能：记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间，便于管理。

监测电极功能：每次标定的方式、时间和结果均有记录，便于查询、分析电极变化规律。

数字时钟功能：提供各种功能的时间基准。

优良的显示方式：选用带背光的192×64点阵图形式液晶显示屏，实现了图形和中文的显示。可调的均匀背景光，在户外昏暗条件下也能清晰观察操作。

仪表稳定不死机：看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。

手动电流源功能：可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

软件设定电流输出方式：软件选择是0~10ma或4~20ma输出,而不需用户拨任何开关。

余氯技术参数

1、 测量范围：余氯: 0~20.00mg/l， 分辨率0.01mg/l；

hocl: 0~10.00mg/l， 分辨率 0.01mg/l；

ph值: 0~14.00ph， 分辨率 0.01ph；

温度: 0~99.9， 分辨率 0.1；

2、 精度：余氯：±2%或±0.035mg/l取较大者； hocl：±2%或±0.035mg/l取较大者；

ph值: ±0.05ph； 温度：±0.5（0~60.0）；

3、 样品温度：0~60.0，0.6mpa；

4、 样品流速：200 to 250 ml/1min 自动可调

5、 最低检测限：0.01mg/l

6、 电子单元重复性误差：余氯：±0.02mg/l, ph值：±0.02ph；

7、 稳定性：余氯：±0.02（mg/l）/24h, ph值：±0.02ph/24h；

8、 ph输入阻抗：10¹²；

9、 时钟精度：±1分/月；

10、 电流隔离输出：0~10ma（负载<1.5k），4~20ma（负载<750）；

11、 输出电流误差：±1%fs；

12、 数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；

13、 高低报警继电器：ac220v，7a；迟滞量0~5.00mg/l任意调节。

14、 rs485通讯接口（选配）；

15、电源：ac220v ± 22v ， 50hz ± 1hz ；可选配dc24v供电。订货不指明按ac220v配。

16、防护等级：ip65 ；

17、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm，开孔尺寸：138×138 mm ；

注：也可壁挂安装，请订货时指明。

18、功率： 10w ；

19、重量：二次表：0.8kg，流通池带余氯、ph电极及余氯电极线和ph电极线总重2.5kg ；

20、工作条件：环境温度 0 ~ 60 相对湿度 <85% ；

21、采用流通式安装、进出水口径 10。

注：可选配两路电流输出，一路余氯对应电流输出、另一路可选ph或温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明。

公司本着诚信理念，质量不合格全额退款。

上海博取仪器有限公司

联系人：邢银凤

联系电话：15021885022

固定电话：021-20903250

传 真：021-33897350

qq：2239855365

e-mail:whtxyf@163.com

网址：<http://2239855365.b2b.hc360.com>