

车间仓库油漆泄漏检测报警器总线制

产品名称	车间仓库油漆泄漏检测报警器总线制
公司名称	深圳市晨阳科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区象角塘坳背窝第四工业区2号厂房2楼4号
联系电话	0755-29078049 13682345590

产品详情

深圳晨阳科技开发有限公司是专业从事可燃有毒气体报警设备的生产厂家，目前我公司主打产品为油漆泄漏报警器总线制，型号为CHY-2000，由一个控制主机与多个探测器组成报警系统，可方便探测。以下为产品的详细介绍，不详之处敬请来电咨询。0755-29078049

探测器外壳采用防爆设计，一般安装于气体探测现场，元件采用进口传感器，检测原理是半导体。主要功能是探测油漆浓度，一旦浓度超标，探测器通过信号电缆传输到控制器，控制器发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，控制器主要功能是显示出探测器所测的乙炔浓度值。控制器采用壁挂式安装，一般安装于值班室。自带有安装挂板，安装方便简单快捷。面板24小时实时显示浓度浓度。界面大方美观。控制器与探测器之间采用3*1.5信号电缆连接。

- 产品特点：
- 1、测量精度高：CPU采用高档单片机，运算速度快、可靠性强
 - 2、显示直观、清楚：采用数字和模拟、时钟显示、报警信息查阅
 - 3、操作方便：采用键盘进行操作，通过电位器标定
 - 4、接线方法：三线制、两线制连接
 - 5、多种信号输出：可输出高、低、报警继电器触点信号
 - 6、安装方便：专业设计的安装支架，仪器现场安装方便、快捷
 - 7、维修方便：采用模块化结构设计，便于系统维护
- 技术参数：

检测原理：半导体式、催化燃烧式。检测气体：油漆 测量范围：0-100%LEL 精度：±1%FS
报警设定：低限25%，高限50%（用户亦可自己任意设定）。响应时间：<7S 恢复时间：<12S
报警方式：声、光报警，数字显示。防爆方式：本质安全型、隔爆型（可任意选择其中一种防爆型式的探测器）
防爆标志：Exib CT3、Exd CT6 防爆连接：G3/4管螺纹 输出信号：两对报警联动输出（触电容AC220V/5A），一对4-20mA标准电流输出，一对DC24V输出或输入。温度范围：报警器：0 +40，探测器 -40 +70。相对湿度：0%~99%RH（间断情况下）15%~90%（持续情况下）。

电源：AC220V ±10%，50/60Hz。功耗：5W/路 重量：约2kg/路

安装方式：壁挂式、盘装式、柜式（30路以上）三种。

接线方式：报警器与探测器间采用三芯电缆连接，详见相关技术说明书。