

便携式PH计厂家，便携式酸度计厂家，手持式PH计厂家

产品名称	便携式PH计厂家，便携式酸度计厂家，手持式PH计厂家
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

便携式p h计，便携式酸度计

phsb-260型便携式酸度计是一台数字显示ph计,双排数字显示液晶，可同时显示ph、温度值。该仪器适用于大专院校、科研院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室或野外取样测定水溶液的ph值和电位(mv)值、配上orp电极可测量溶液orp（氧化-还原电位）值。配上离子选择性电极，可测出该电极的电极电位值。

phsb-260型便携式ph计仪器特点：

四档量程，自动切换，自动进位显示，操作简单，测量精度高。

采用四节五号干电池供电，携带方便，可在野外现场使用。

采用3位大液晶数字显示，ph值或mv值和温度同时显示，外形美观，显示清晰。

phsb-260型便携式ph计技术指标：

1. 仪器级别：0.1级
2. 测量范围：ph：(0.00~14.00) ph
mv：(0~±1400) mv(自动极性显示)
3. 最小显示单位：0.01 ph，1mv，0.1

4. 温度补偿范围：(0.0~60.0)

5. 电子单元基本误差：ph：±0.05 ph

mv：±1%fs

6. 仪器的基本误差：±0.1 ph

7. 电子单元输入电流：不大于 1×10^{-12} a

8. 电子单元输入阻抗：不小于 3×10^{12}

9. 温度补偿器误差：±0.05 ph

10. 电子单元重复性误差：ph：0.05 ph

mv：5mv

11. 仪器重复性误差：不大于0.05 ph

12. 电子单元稳定性：±0.05 ph ±1个字 / 3h

13. 外形尺寸 $1 \times b \times h$ ，135 × 75 × 25 mm

14. 重量：0.3kg

15. 正常使用条件

a) 环境温度：(5~40) ；

b)相对湿度：不大于85%；

c)供电电源：4节5号电池；

d)除地球磁场外无其他磁场干扰；

e)无显著的振动。 上海博取仪器有限公司在电厂电站，环保水处理，市政污水，自来水厂，污水处理厂，制药，食品，化工，火电等行业有着水质分析监测在线仪表和实验室仪表。phsb-260型便携式ph计，厂家直销，质量有保证，价格有优惠。

公司本着诚信理念，质量不合格全额退款。

上海博取仪器有限公司

联系人：邢银凤

联系电话：15021885022

固定电话：021-20903250

传 真：021-33897350

qq : 2239855365

e-mail:whtxyf@163.com

销售地址：上海市浦东新区梓康路188弄25号301室

生产地址：上海浦东新区沪南路3251号