

宏达祥蓄电池6-FM-20/HDXIANG铅酸蓄电池12V20AH参数/咨询

产品名称	宏达祥蓄电池6-FM-20/HDXIANG铅酸蓄电池12V20AH参数/咨询
公司名称	青岛宏达祥业科技有限公司
价格	170.00/件
规格参数	品牌:HDXIANG/宏达祥 型号:6-FM-20 产地:山东
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险中心4号楼-512
联系电话	15066866351

产品详情

HDXIANG/宏达祥蓄电池应用领域与分类： 免无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 防护； 自放电小； 应急照明； 使用寿命长； 电力，邮电通信； 荷电出厂，使用方便； [电子仪器仪表](#)； 防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式[电子](#)设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS[认证](#),所有电池太阳能、风能发电；符合。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

2、FM固定型密封电池系列参数表

型号	额定电压(V)	额定容量(Ah)				外形尺寸(mm)				参考重量(Kg)	端子类型
		20HR	10HR	5HR	1HR	长(L)	宽(W)	高(H)	总高		
		1.80V/C	1.80V/C	1.75V/C	1.60V/C	±1	±1	±1	±2		
6-FM-33 12	33	30.5	26.4	19.8	196	131	163	180	10.3	B2	
6-FM-38 12	38	34.2	30.4	22.8	197	165	170	170	12.6	B3/B4/M1	
6-FM-38 12 A	38	34.2	30.4	22.8	198	166	175	175	12.6	M1	
6-FM-38 12 B	38	34.2	30.4	22.8	198	166	175	180	12.6	B9	
6-FM-38 12 C	38	34.2	30.4	22.8	198	166	175	180	12.6	B9	
6-FM-40 12	40	36	32	24	197	165	170	170	13.8	M1	
6-FM-65 12 A	65	61	52	39	350	167	178	178	21.0	B5/B11/M2	
6-FM-65 12 B	65	61	52	39	330	174	168	178	21.0	M3	

6-FM-65 12 C	65	61	52	39	350	167	174	174	21.0	B6
6-FM-90 12	90	82.8	72	54	307	169	208	211	28.5	M2
6-FM-10 12 0A	100	92	80	60	331	175	214	219	29.0	M2
6-FM-10 12 0B	100	92	80	60	330	174	220	226	29.0	M3
6-FM-10 12 0C	100	92	80	60	409	177	225	225	32.5	M2
6-FM-10 12 0D	100	92	80	60	406	174	211	236	32.5	B7/B8/M3
6-FM-12 12 0A	120	110	96	72	406	173	211	236	35.1	M3
6-FM-12 12 0B	120	110	96	72	409	177	225	225	34.5	M2
6-FM-15 12 0	150	138	120	90	530	209	214	219	48.5	M5
6-FM-20 12 0	200	184	160	120	520	240	220	224	65.0	M5

系列	型号	额定电压(V)	10h率额定容量(Ah)	外形尺寸(mm)		高	总高	参考重量(Kg)
				长	宽			
2V系列	GFM-50	2	50	161	50	166	166	3.6
	GFM-100	2	100	171	72	205	205	5.4
	GFM-150	2	150	172	102	205	227	9.0
	GFM-200	2	200	173	111	329	365	14.4
	GFM-300	2	300	171	151	330	366	21.6
	GFM-400	2	400	211	176	329	367	28.8
	GFM-450	2	450	223	187	351	385	30.6
	GFM-500	2	500	241	172	330	364	32.4
	GFM-600	2	600	301	175	331	366	43.2
	GFM-800	2	800	410	176	330	365	56.7
	GFM-1000	2	1000	475	175	328	365	64.8
	GFM-1500	2	1500	401	351	342	378	104.0
	GFM-2000	2	2000	491	351	343	383	137.0
	GFM-3000	2	3000	712	353	341	382	210.0

HDXIANG/宏达阀控式密封铅酸蓄电池

产品特点：重要点：带防漏液托盘，科士达专利

1、免

采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）。不必定期补液，用户使用的后顾之忧。

2、可靠性高：

采用自动开启、关闭的阀，防止外部气体被蓄电池内部，而蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾，对人体无害。

3、使用寿命长：

在20℃下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM固定型密封电池浮充寿命可达6年，FML系列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。

4、自放电率低：

采用优质的铅钙多元合金，了蓄电池的自放电率，在20℃的温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

5、适应能力强：

可在-20℃ ~ +50℃ 的温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于fangbao区的特殊电源。

6、方向性强：

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

7、绿色无污染：

蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子**仪器**设备同置一室。

8、全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性

采用铅锡多元特殊正极合金，比的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越。

栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率。

独特的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的浮充使用寿命。

添加剂的合理使用。使PCL（容量早期损失）得以更好的解决。

全新的顶部和侧位连接，方便用户以各种连接电池，铜芯镀银端子及特别设计，保证的电气性能。

HDXIANG/宏达祥蓄电池作为供电电源有下列3种典型的工作状况：一、浮充电状况。浮充状况是指蓄电池和充电设备长期连接，共同对负载（用电设备）供电的一种工作形态。当负载耗电量较大时，信源蓄电池和充电设备同时向负载提供电流；当负载耗电不大时，仅由充电设备向负载提供电流；当负载耗电较小或者不工作时，充电设备向蓄电池充电。在此状态下工作，充电设备的恒定电动势比较低，一般为13.85V/每12V电池，蓄电池电压的波动也不太大。当充电设备因故停止供电时，负载电流将全部由蓄电池提供，直到供电恢复为止。

汽车、摩托车的启动电池、计算机的UPS、**通讯**

的后备电池等都工作在浮充电状况。二、循环充放状况。用电设备仅以电池供电，虽然可以保证随时充电或更换电池，但每充电或更换一次都很麻烦，所以总是尽可能把电池的电量用到接近或者等于终止电压后才重新充电或者更换，充满电再投入下一次使用，如此循环。航标灯、蓄电池场地运输车辆等，都属于此类。三、半循环充放状况。同样是用电设备仅以电池供电，但是没有随时充电的保证，也没有可供随时更换的电池，故必须在电池使用一段时间放出一部分电量后就酌情充电，有时为条件所限还没有充满就得再次使

用。

供方责任：

38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为问题包括：运输中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！一：如何订货 随身手机和等 跟我们联系； 或电话联系，把您的要求详细描述下！二：订货前请联系客服我们严格按照每一位客户的规格，数量及要求来发货；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好品牌型号事项。三：关于[价格](#)本司所有展视商品[价格](#)均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守****的原则，给与优惠！四：关于下单具体收获可以协商。五：关于发货我们会在您付款后时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的，请放心定做。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，并提供增值税，38AH以上出现非人为问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！