

贵州兴义防静电地板贵州安顺防静电塑胶地板施工

产品名称	贵州兴义防静电地板贵州安顺防静电塑胶地板施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵州兴义防静电地板,贵州安顺防静电塑胶地板施工施工程序和具体方法

- 1、用清洗液或二甲苯清洗地面的废质(用清洗机)
- 2、地面接地导电网铺设用铜条厚度为0.02mm,宽度为20mm,条数根据地面实际宽度要求来测定长度和数量(铜条方向与[防静电台垫](#)方向垂直,铜条间隔2-3m一条),同时把铺设铜条一端引向大地的室外接地极.
- 3、接地导电网铺设好后,把防静电台垫依次拼在地面,如果台垫之间缝隙太大,可用刀子裁直,使其缝隙变小。把铺设好的防静电台垫边缘翻在台垫上(大约20cm),在缝隙中间位置涂胶水(401胶水或双面胶带),凉干20-30分钟,以手不粘为止,(双面胶带立刻就可粘合),防静电台垫底面(黑色面)操作相同(涂胶均匀一次即可,双面胶带涂在地面即可,防静电台垫底面不需要粘双面胶带),然后把防静电台垫和地面粘合,再用重辊滚压几次,使之防静电台垫表面整齐平直即可(如果有重辊滚压用手按一下或用脚踩),在常温下48小时以后可以使用。