

英威腾UPS不间断电源HT1102S在线式稳压内置电池2KVA

产品名称	英威腾UPS不间断电源HT1102S在线式稳压内置电池2KVA
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾UPS电源 型号:HT1102S 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

性能特点:

在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。

输出功率因数高达0.9,为客户提供更高的使用容量。

高速智能DSP控制,实现*的系统性能与保护。

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。

LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。

可靠、稳定的正弦波输出。

提供全面的网络浪涌保护。高频IGBT整流器技术。

全面可靠的保护功能。超宽输入电压范围。

技术参数表:

型号	HT1101S	HT1101L	HT1102S	HT1102L	HT1103L
容量	1kVA	1kVA	2kVA	2kVA	3kVA
冷启动功能	有,输出默认为50Hz				

输入电压范围	110VAC~288VAC/ 载@>176V ;80%载@>154V ;70%载@>132V ;50%载@>110V			
输入功率因数	0.97			
频率范围	输入:40Hz~70Hz/输出:自适应(可设)			
输出功率因数	0.9			
输出 额定电压	220VAC ± 1 %			
电压 动态响应	5% (0% - -0%)			
动态恢复	10ms (0% - -0%)			
电压失真度	2% THD,线性载		5% THD,非线性载	
5.5% THD,非线性载				
切换 主路切电池	0			
逆变切旁路	2毫秒			
时间				
峰值比	3:1			
效率:主路模式、电	86%	91%		89%
池充满				
噪声(前方1m远)	<43dB@<60%载,<47dB@>60%载		<45dB@<60%载,<50dB@>60%载	
过载能力	105%~130%: 1分钟后切旁路;150%: 30秒后切旁路(主路模式);105%~130%:10秒后关机;150%:5			
电池 型号	12VDC/7Ah	取决于外接电池	12VDC/7Ah	取决于外接电池
数量	3		6	8
*充电电流	1A	4A/8A	1A	4A/8A
直流电压	36VDC		72VDC	96V
通讯方式	RS232、SNMP(选件)			
选件	智能卡(DB9或凤凰端子)、紧急关机、USB(B型USB口)、SNMP卡、RS485接口			
尺寸W*D*H(mm)	144*353*222		190*426*336	
重量(kg)	10.5	5	22.5	10
				24.5

英威腾UPS电源HT1102L/2KVA稳压参数

应用范围

长寿命和高可靠性的产品品质,适合与紧急 供电的应用 电信控制系统 不间断电源(UPS)
轨道交通及其辅助系统

船用设备:船载及其陆上基地的供电系统 发电站和辅助站点的供电系统、

医院及医疗设备 太阳能、风能及潮汐发电系统 钻井平台和存储设备的后备电源
火警探测及灭火系统

报警及安全系统 具有体气体排放量,内部气体符合率> 99% 极低的自放电率(在20OC 下每月大约3%)

通过UL 认证体系 外壳材料制造符合UL94-v-0 标准 深度放电性能好,符合DIN43539 T5 标准

无陆路、空运限制,符合IATA/ICAOA67 特别条款 完全可循环再生。