

广西河池 门禁道闸安装 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

产品名称	广西河池 门禁道闸安装 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号 房
联系电话	18587687646

产品详情

广西河池 门禁道闸安装 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

广西河池 门禁道闸安装 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

一、 相关专业知识 作为一家提供完善的安防措施及服务的企业，南宁蓝腾科技专注于为客户提供道闸安装、维护、改进服务等一系列专业服务。

2、 布线：位置定下来后，就找电源位置及手动控制道闸的位置，这二个位置到道闸的距离选择方便施工的路线，开始挖线槽埋线管，把线穿到管里面，是多留一二根备用线，如需4芯可用5芯或6芯；

二、 问答解疑 Q 电子道闸的维护保养方法有哪些 A 在平时的维护保养中，需要及时清洗、保养电子道闸，以免车辆通过时出现故障。除此之外，在冬季低温环境下，需要防止道闸因冰冻而无法正常工作。如果实际维护难度较大，可以通过南宁蓝腾科技的服务团队来解决问题。 Q 电子道闸与卡扣的区别是什么

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

在这个信息化、智能化的时代，我们将始终坚持技术创新和贴近客户需求，致力于提供更加高质量的技术服务和专业的道闸解决方案。

在绕制线圈时，要留出足够长度的导线以便连接到环路感应器，又能保证中间没有接头。绕好线圈电缆以后，必须将引出电缆做成紧密双绞的形式，要求最少1米绞合20次。否则，未双绞的输出引线将会引入干扰，使线圈电感值变得不稳定。

输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低，所以引线电缆的长度要尽可能短。

5、特殊的电机线圈结构使它在通、断电的瞬间，不会出现普通电机不可避免的瞬间大电流和瞬间电压波动，可直接用UPS供电而不会影响同一电网内其他设备的正常工作；