## 开州软质快速卷帘门定制电话.各种卷闸门类

产品名称	开州软质快速卷帘门定制电话,各种卷闸门类
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场 、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

开州软质快速卷帘门定制电话,各种卷闸门类 在卷帘门的中间有一道轴,它就可以和卷帘门的其他部分相连。如果两个轴之间有一个轴或多个轴时,就要用一条轴来连接。在使用过程中,应该尽量避免卷帘门的调试工作。卷帘门开启方式将门片上端放置一个固定于滑道外侧的圆形螺杆,螺杆直径不大于2毫米。自从快速门进入国内以来,很多商铺都选用此门,几乎所有的大商场均可见到。快速门外形美观,容易清洗,主要是它本身透明,可以很好的把商店的本质即商店是经营什么产品的,直接的告诉消费者。接下来,为大家介绍一下快速门不同的安装环境适合用哪些智能开启方式。

- 1、雷达开启——适合经常进出叉车及其它车辆,人员通行的通道门优点:全自动开启及关闭,无需人员操作只要进入雷达感应区门会自动打开。缺点:只要有移动物体通过雷达感应区域时门即打开(指控制手柄在自动档位时),当控制手柄在手动档位置时雷达感应不起作用,此时只有操作按钮,拉绳开关等操作门的启闭)。联动互锁式(双门互锁):多用于无尘级别较高的厂房门,车间门,通道门的使用。可通过接入自动触发感应器类装置来完成快速卷帘门的全自动开启(如雷达,地磁环感应器,光电感应等)。地磁环开启:(当控制箱控制手柄打到自动档位置时)。只要有金属物体在地磁感应线圈感应区域通过(如车辆或其它设备,人员推拉金属车等),门即可自动打开。地磁环感应器的灵敏强度可调。人员不携带金属物体通过地磁感应区域时门不会打开。当控制手柄在手动档位置时地磁感应不起作用,此时只有操作按钮,拉绳开关等操作门的启闭。
- 2、光电感应开启:人,车通过装有光电感应区域时,控制感应电路接收到来自光电的感应信号并指令快速门开启优点:无需人员操作全自动开启及关闭(指控制手柄在自动档位置时)。 开州软质快速卷帘门定制电话,各种卷闸门类功能特点1:7寸液晶显示屏显示各种状态及数据。
- 2:直接检测手、脚对地实际电阻值,并通过局域网实时上传至后台管理系统。
- 3:可自由设置进出人员权限。 4:可对接考勤系统,未测试人员自动邮件推送。 5:双回路腕带测试。
- 6: 具有零位自检功能,方便用户维护及使用。7: 非法进入有报警提示功能。
- 8:防冲功能,在没有接收到开闸信号时,伸缩挡板(摆臂)自动锁死。9:红外/机械双重防夹功能,在伸缩挡板(摆臂)复位的过程中遇阻时,在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小,同时发出报警信号。10:具有自动复位功能,行人读有效卡测试合格后,若在系统规定时间内未通行时,系统将自动取消行人此次通行权限。不绣钢电动伸缩门是一种很好的防盗工具,它能使卷帘门内部保持完整和衡。在卷帘门开启时,不要把门框与地面相连。抗风卷帘门定制,卷帘门的上方应设有防滑板,在卷轴与滑

道之间的位置应有一个防滑板,防滑板可以是固定在门框上的。 在使用时,可以把卷帘门的锁扣改为锁扣。这时要注意的是,卷帘门的开启角度不宜太大。如果卷帘门的开启位置与防盗门内部的开关位置相反,就会造成卷帘门不合格。二是由内到外,即从内向外拉开。卷帘门应该有两个角度一是由外到里,即由外到里,向开。 如果卷帘门的开关不正常,则卷轴上方的门片就会发生断裂或开裂,这样就会影响到卷帘门的正常使用。若没有拉动或打不开时也要用手抓紧,如果没有打不开时要把它拽回去,这样可以使卷帘门的关节活动更加自如。如果卷轴上方有固定程度的断裂,那么在使用过程中就可能出现卷轴上面有断裂或开孔开孔时不能正常启闭不能启动等现象。