

# 东风新款16立方气卸式散装物料运输车

产品名称	东风新款16立方气卸式散装物料运输车
公司名称	厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市季梁大道9号
联系电话	86-07227506088 13886885876

## 产品详情

粉粒物料运输车又称散装水泥车，由专用汽车底盘、散装水泥车罐体、气管路系统、自动卸货装置等部分组成。适用于粉煤灰、水泥、石灰粉、矿石粉、颗粒碱、氧化铝粉末等颗粒直径不大于0.1mm粉粒干燥物料的散装运输。主要供水泥厂、水泥仓库和大型建筑工地使用，可节约大量包装材料和装卸劳动。

【主要技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	240
产品名称	csc5160gfd型粉粒物料运输车	产品号	zj9xc3xn046
总质量 (kg)	16000	罐体容积 (m <sup>3</sup> )	16
额定载质量(kg)	7000	外形尺寸(mm)	3800 × 2380 × 3650
整备质量(kg)	8805	驾驶室准乘人数	3
接近角/离去角	19/13	前悬/后悬(mm)	1430/2370,1430/2670
轴数	2	轴距(mm)	5000,4700
轴荷(kg)	6000/10000	最高车速(km/h)	90
其它	罐体有效容积:16立方米,运输介质:粉状石墨,密度450千克/立方米;罐体外形尺寸直段长 × 直径 × 高度:5400 × 2150;轴距5000mm对应后悬2370mm。侧防护采用冷弯槽钢/q235-a,螺纹连接。后防		

钢/q235-a,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度50

**【底盘技术参数】**

底盘型号	df11160bx	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公司
外形尺寸(mm)	3790,8290 × 2370 × 2760,2840	轮胎数	6
接近角/离去角	20/13	轮胎规格	10.00-20,10.00r20,275/80r22.5
钢板弹簧片数	7/9+6,8/10+8	前轮距(mm)	1880
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800,1860
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量 ( ml )	功率(kw)
isde180 30	东风康明斯发动机有限公司	4500	132
isde185 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	136
b190 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	140
eqh180-33	东风汽车有限公司商用车发动机厂	4752	132
yc6j200-33	广西玉柴机器股份有限公司	6494	147