

血小板振荡保存箱

产品名称	血小板振荡保存箱
公司名称	金坛市瑞华仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982535066/82535077/82535088

产品详情

一、血小板振荡保存箱产品简介：

血小板振荡保存箱，是将血小板解冻完成后，在等待给患者输注的过程中，需要在20 -24 的恒温环境中不停的摆动保存。JSW系列数码恒温血小板振荡保存箱，就是按照该要求制作的设备，将解冻完成后的血小板平置放入内腔保存架上时，机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的连续左右往复，水平振荡，解决了血小板安全保存的问题。

二、血小板振荡保存箱产品特点：

- 1、微电脑温控仪，液晶屏显示，“设定温度”和“实际温度”双屏显示，清晰直观。
- 2、强制式空气对流设计，确保箱内温度均匀。
- 3、温度超高/低报警，非正常关机断电报警。
- 4、设有换气孔，确保箱内空气清新。
- 5、工作室带有紫外线消毒功能。
- 6、具有自动化除霜功能。
- 7、大视角观察窗，箱内工作情况一目了然。

- 8、内胆采用镜面不锈钢，便于清洁。
- 9、箱体保温材料采用聚氨酯发泡，有效隔离外界环境温度影响。
- 10、封闭式压缩机组，具有噪音小，制冷效率高的优点。

三、血小板振荡保存箱技术参数：

- 1、控温范围：15-35
- 2、温控精度： ± 1
- 3、温度波动度： ± 1
- 4、温控方式：微电脑PID控制
- 5、制冷功率：130W
- 6、加热功率：300W
- 7、振荡方式：水平式
- 8、调速范围：0-80转/分
- 9、振荡幅度：50mm
- 10、电源：220v 50Hz
- 11.存放面积层数及存放袋数：(宽*深*层高) JSW-XIA型 300*300*230(mm) 5层 (5—10袋)
JSW-XIB型 480*300*390(mm) 10层 (20—30袋) JSW-XIC型 480*300*680(mm)
10、15、20层可选配 (40—60袋) JSW-Z型 980*300*810(mm) 20层*2，该型号为双开门共40层
(80—120袋)