

索尼BRC-H700高清视频会议摄像机

产品名称	索尼BRC-H700高清视频会议摄像机
公司名称	深圳市金长星科技发展有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市建设路东方广场709
联系电话	0755-82126659 13723790281

产品详情

SONY 高清摄像机BRC-H700参数

性能介绍：

高清晰度、全能式、带云台的彩色视频摄像机,具有令人叹为观止的图像质量.全新的BRC-H700 高清彩色视频摄像机，是一款全能式的小型带云台彩色视频摄像机系统，可以实现高度精确和大范围的摇拍/俯仰/缩放功能，而无需繁杂的电缆连接和安装。采用三片1/3 英寸HD CCD，有效像素数高达1,070,000。

它可以使用选购的Sony RM-BR300

遥控器，配备一个按人机工程学原理设计的操纵杆，能够通过摄像机的控制接口（RS-422 或RS-232C），使用VISCATM 协议，进行精确的控制。

当使用选购的光学多路复用器、光学多路复用卡及光缆，用户就可以控制摄像机并从最远1,000m 的地方传输数字图像数据和音频信号BRC-H700 配备一个卡槽，可以插接各类选购接口卡，从而使它与多种不同的系统兼容。这些选购卡支持的信号包括HD-SDI、SD/SD-SDI（下变换）、HDVTM 系统使用的i.LINK，以及计算机XGA。此外，它还包括图像翻转功能，安装灵活，并能够进行多达16 个预设位，使操作轻松自如。 这些出类拔萃的技术特点，使BRC-H700 成为多种高清晰度拍摄应用的理想选择。它还极其适合为大屏幕显示图像而进行远程拍摄，如教堂、大课教室、医院、企业会议室，以及体育赛事、贸易展会和音乐会。BRC-H700 还可以用于要求高清晰度图像的远程教学应用，例如在黑板或白板上进行讲解时。此外，它还是广播应用的极佳选择，如拍摄电视节目，或用作记录天气情况的摄像机。面对这些与日俱增的应用，BRC-H700 是您的首选高清晰度摄像机。

主要参数:

CCD类型：三片 1/3 英寸 IT CCD

总有效像素数：约 107万像素

信号系统：1080/59.94i, 1080/50i (可转换)

同步系统：内部/外部

镜头：12x 光学变焦, 48x 数字变焦 Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

焦距：f=4.5 to 54.0mm (F1.6 to F2.8)

最近摄距：800mm (远端)

水平视角(不包括图像稳定器):5.5 ° (远端)--60.3 ° (广角)

垂直视角(不包括图像稳定器)：3.12 ° (远端) --36.2 ° (广角)

聚焦系统：自动/手动

摇拍/俯仰角：-170 ° — +170 ° (摇拍), -30 ° — +90 ° (俯仰)

遥拍/俯仰速度：0.25 ° — 60 ° /秒 (遥拍/俯仰)

信噪比：50 dB

视频输出 (标准配置)：模拟RGB, Y/Pb/Pr

视频输出 (选购)：HFBK-HD1: HD-SDI, HFBK-SD1: 下变换SD (RGB, Y/Cb/Cr, Y/C, 复合, SDI x2) HFBK-XG1: WXGA, XGA, VGA, HFBK-TS1: HDV

电源要求：DC 12V