

# PAL-Urea尿素浓度， ATAGO柴油机尿素液浓度计

产品名称	PAL-Urea尿素浓度， ATAGO柴油机尿素液浓度计
公司名称	厦门科睿特仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福建省厦门北站商务运营中心979栋3层
联系电话	86-05925718001 18060924120

## 产品详情

柴油机专用浓度计；尿素液DEF浓度计；PAL-Urea尿素浓度；PAL-Urea浓度计 PAL-Urea柴油机专用尿素液(DEF)浓度计 尿素浓度计 PAL-Urea 是测量柴油机专用尿素液(DEF)浓度的产品。柴油机专用尿素液(DEF)在欧洲被称为AdBlue\*。在欧洲我们的尿素浓度计 PAL-Urea 已经被认可为简便且准确测量的唯一可信赖的产品。为了赶上2010美国环保局(EPA)规定的发布，我们已经在美国市场也开始销售。如果有需求，我们可以在中国市场以及其他国家也销售的。在美国环保局(EPA)的规定下，随着符合选择性催化还原法(SCR)的发动机的增多，柴油机专用尿素液(DEF)的需求也会增多。柴油机专用尿素液(DEF)在32.5%的浓度下才可以发挥其作用。使用 PAL-Urea 保持合适的浓度才可以保证其尿素液的作用。我们已赢得欧洲客户的认可。PAL-Urea 又轻又小，测量方法简便，只要放样品按开始键等3秒钟就可以得到其浓度。它的电源为2个AAA电池，可以测量大约1万1000次。这款具有自动温度补偿功能和防水功能IP65。\* AdBlue是VDA的商标. 型号 PAL-Urea 货号 4518 测量范围 尿素 0.0 至 50.0 % 溶解值 尿素 0.1 % 测量准确度 尿素  $\pm$  0.2 % 环境温度 10 至 40 ° C 测量温度 10 至 40 ° C (自动温度补偿) 样本量 0.3 毫升 测量时间 3 秒 电源 2  $\times$  AAA 电池 国际保护等级 IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 尺寸重量 55(W)  $\times$  31(D)  $\times$  109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) 选件 PAL保管箱 : RE-39409 携带连 : RE-39410