

kcb中等流量齿轮泵

产品名称	kcb中等流量齿轮泵
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	700.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

KCB系列中等流量[齿轮泵](#)

主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度在10。E (75C.S.t) 以下，温度在300 以下的具有润滑性的油料。不锈钢齿轮泵，可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体，如汽油、苯等。本系列泵除配置普通电机外，还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。用途：KCB系列中等流量齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80 ，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。应用范围：

KCB系列中等流量齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。结构特点：本系列KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

型号	口径	流量 (L/min)	排出压力 (MPa)	吸程 (m)	电机功率 (KW)
KCB-135	50	135	0.36	5	6
KCB-200		200	0.36	5	4
KCB-300	70	300	0.36	5	6
KCB-483.3		483.3	0.36	5	4
KCB-633	100	633	0.28	5	6

KCB-960

960

5

4