

岳阳市钢丝网/铁网/围栏|铁丝网围墙|圈地围栏

产品名称	岳阳市钢丝网/铁网/围栏 铁丝网围墙 圈地围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:其他防护网 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

刀片刺绳带刺铁丝网院墙框架护栏网围栏价格工程施工供应商

电焊网片网立杆基本通过人工或钻坑机基坑开挖，一般立杆基础开挖宽度为300*400*300mm，端部及抛撑立杆基础开挖宽度为400*400*500mm，基坑开挖之后将底材夯(h ng)拍密实度、整齐，四周外壁垂直，基础垫层。基槽开挖后请当场监理师验收合格后，即可进行下一道步骤的工程施工。一、电焊网片网组应当与设计图纸相符合，并和道路线形相适应。不锈钢丝网特性：具有很强的防腐蚀抗氧化能、焊接坚固、抗拉力强、表层明亮。不锈钢电焊网主要用途：不锈钢电焊网主要运用于煤业、原油、化工厂、食品类、药业、机械设备制造等领域的工业设备安全防护。

二、电焊网片网络的 安装及工程施工立杆应牢固的埋进土里，做到设计深度，并和地面竖直。

三、一般道路，立杆可采取打进法工程施工，工程施工时要精准定位。当进入过深时，不可将立杆一部分拔出来加以改进，需将其整个拔出来，待根基夯实后然后重新打进。

四、没法选用打进法施工过程中，可采取基坑开挖法铺设立杆。铺设立杆时，回填应使用较好的原材料并分层次夯(h ng)实（每厚度不超过15cm），回填的密实度不宜小于邻近原状土。岩层(构成:固体矿物质或矿物的混合物质)里的柱坑运用粉料回填土并夯(h ng)实。

五、电焊网片网络的

安装及工程施工立杆可采取打孔法进行施工。立杆精准定位后应用和路基工程同样的原材料回填土，并分层次夯(h ng)填密实度。

六、铺有路面道路设定立杆时，柱坑从地基至整体面层下5cm使用与路基工程同样的原材料回填土并分层次夯(h ng)实，余下部分使用与地面同样的原材料回填土并夯实。

七、立杆组装到位后，其垂直方向和竖直方向应产生平稳的线型。不锈钢电焊网一般采用201,202,304,304 L,316, 316L等不锈钢线为材料，根据**的自动化设备技术性生产加工做成，表面整齐，构造牢固，全面性强，即便部分截剪或部分承受力也不至于产生松懈状况。不锈钢丝网特性：具有很强的防腐蚀抗氧化能、焊接坚固、抗拉力强、表层明亮。不锈钢电焊网主要用途：不锈钢电焊网主要运用于煤业、原油、化工厂、食品类、药业、机械设备制造等领域的工业设备安全防护。不锈钢丝网可用作禽畜笼、盛蛋筐、安全通道护栏、排水口、玄关护栏、防鼠网、机械防护罩、牲畜及绿色植物护栏、栅架等。