

FG7H1OAR 3.6/6kV双护套矿用电缆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | FG7H1OAR 3.6/6kV双护套矿用电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 4.65/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

FG7H1OAR 3.6/6kV双护套矿用电缆

应用程序

用于隧道和地下采矿中压设备的柔性电缆。适用于室内和室内

标准

一般符合IEC 60502-2、IEC 60228标准

户外应用。阻燃剂符合IEC/EN 603321-2标准

特点

额定电压U₀/U

3.6/6kV

测试电压

3.6/6kV: 12.5kV

环境温度

固定：-40 ° C至+80 ° C

弹性：+5 ° C至+80 ° C

高短路温度

+250 ° C

小弯曲半径

固定尺寸：6x总直径

弯曲：总直径10倍

相导体

5级镀锡铜导体

护套颜色

红色的

绝缘材料

HEPR (硬质乙烯丙橡胶)

半导电层

导体上的半导电胶带和绝缘层上的内外半导电橡胶层

保护接地导体

单独的铜线编织

控制导线

5级镀锡铜导体

中央填料

装在纺织聚酯支架上的橡胶化合物

内护套聚氯乙烯 (聚氯乙烯)

盔甲，内护套上的钢丝编织物

外护套聚氯乙烯 (聚氯乙烯)