

# 承揽聚氨酯喷涂外墙保温工程、冷库喷涂、屋面喷涂

产品名称	承揽聚氨酯喷涂外墙保温工程、冷库喷涂、屋面喷涂
公司名称	天津世纪华美建材有限公司
价格	.00/袋
规格参数	
公司地址	天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里
联系电话	86-02228555188 13902154288

## 产品详情

聚氨酯喷涂 (1)聚氨酯硬泡体闭孔率 95%,吸水率 1%，节能、隔热效果好，聚氨酯硬泡体是高密度闭孔的泡沫化合物，导热系数 0.022W/mk,节能效果好。施工厚度 40mm就可以达到节能65%的要求。聚氨酯硬泡体的抗压强度 300Kpa，还可以根据实际情况加大抗压强度到600Kpa以上，满足了工程的各种不同要求。(2) 聚氨酯硬泡体直接喷涂于屋面层，系反应物料受压力作用，通过喷枪形成混合物直接发泡成型。液体物料具有流动性，渗透性，可进入到屋面基层空隙中发泡，与基层牢固的粘合并起到密封空隙的作用。其粘结强度超过聚氨酯硬泡体本身的撕裂强度，从而使硬泡层与屋面基层成为一体，不易脱层，避免了屋面水沿层面缝隙渗透。聚氨酯硬泡体能够与木材、金属、砖石、混凝土等各种材料牢固粘结。(3)具有很强的抗渗透能力，通过机械化施工，屋面形成无缝连续壳体。异性屋面极易施工，终点处理简单方便，防水性能可靠。重量轻，大大减低屋面荷载聚氨酯硬泡体40mm代替了传统做法中的防水层，保温层及中间的找平层等，且40mm厚的聚氨酯硬泡体每平方米重量约2.4kg，大大的降低屋面荷载，适合各种平面、曲面、结果复杂的屋面。抗老化强度的温度范围大。聚氨酯硬泡体在低于-50 情况不脆裂，在高温+150 情况下不流淌，不粘连，可正常使用，且耐弱酸，弱碱等化学物质侵蚀。施工简便迅速，简化了屋面整体的施工工艺机械化施工，施工人员少，减少安全隐患，一套进口设备在良好条件下每天可完成800—1000平米的施工，比常规防水保温材料施工时间节省80%。旧屋面维修翻建，当旧基层未发生脱层、起鼓、可以不铲除旧基层，直接在旧基层上喷涂施工降低了工程强度和难度，节省工程造价及施工时间，无氟发泡，绿色无污染采用先进的无氟发泡技术，符合环保要求。