

原装美国高质量乐泰518平面密封厌氧胶水，一级代理商。

产品名称	原装美国高质量乐泰518平面密封厌氧胶水，一级代理商。
公司名称	汉高乐泰东莞乐泰胶水经销商
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞虎门第二工业区
联系电话	0769-82893497 13450659928

产品详情

原装美国高质量乐泰518平面密封厌氧胶水，一级代理商. 敬的客户：您好！我们是东莞市康达胶业有限公司。我司主要经营产品：厌氧胶、密封胶、瞬干胶、UV胶、解胶剂、表面处理剂系列；汉高乐泰胶水、经销批发502胶水、PP胶、PVC胶、AB胶。在线咨询QQ：2335037197订购电话:13450659928. 0769-82893497传真采购：0769-82893497。欢迎广大新老客户来电咨询. 联系人：黄子明。QQ;2335037197。订购电话:0769-82893497。传真采购：0769-82893497。手机热线:1.3.4.5.0.6.5.9.9.2.8。1.8.0.2.5.2.5.5.2.7.3。欢迎广大新老客户来电咨询 网址：网址：www.kdloctite.com 泰是平面密封厌氧胶垫片技术的开发者。厌氧胶是工业法兰密封的一次革新，它也革新了重型设备的装配，及各种型号的流体动力设备的制造。乐泰的厌氧胶暴露在空气中时保持液态，但它被法兰包围时就固化。平面密封厌氧胶最适合于小间隙应用，及刚性金属与金属密封环境。乐泰510胶水，耐流体性能优良，耐高温，刚性胶层，用于刚性结构紧密配合的法兰件，最大填充间隙0.25MM，最高工作温度范围达204度，有优良的耐溶剂及耐化学性；乐泰515密封胶，乐泰515胶水，通用型，柔性胶层，耐流体性优良，无腐蚀性，能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25MM的刚性法兰，允许法兰在工作小时有微小的位移；乐泰518胶水，通用型胶水，柔韧性好，耐流体性能优良，无腐蚀性，特别适用于铝表面，它能形成一柔性，耐溶剂的密封层，不会撕裂或老化，可以用于柔性金属装配包括铝的表面，方便拆卸及清除；乐泰573胶水，规格：250ml,用途：慢固化,颜色：绿色,最大填充间隙（MM）0.1,粘度（mpa.s）：11000/27000,全固：72小时,推荐促进剂：7649/7471,相对密度：1.1.