

维修销售MUX-22 MUX-22A 通讯装置 电源插件DC通讯插件COM管理板

产品名称	维修销售MUX-22 MUX-22A 通讯装置 电源插件DC通讯插件COM管理板
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:南瑞 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（ 注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售MUX-22 MUX-22A 通讯装置 电源插件DC通讯插件COM管理板

母线差动保护由分相式比率差动元件构成，CT 极性要求：如图 3.2 主接线示意图，若支路 CT 同名端在母线侧，则母联 CT 同名端在 母侧（装置内部只认母线的物理位置，与编号无关，如果母线编号的定义与本示意图不符，母联同名端的朝向以物理位置为准）。差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路（包括母联和分段开关）电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障，小差比率差动用于故障母线的选择

NARI-RELAYS RCS-915GA 母线保护装置

2

直流：正常<45W

跳闸<60W

2.3 电源

工作电源：±15V，允许偏差±0.3V

+5V，允许偏差±0.15V

光耦隔离电源：+24V，允许偏差±2V

2.4 主要技术指标

保护整组动作时间

母差保护：<15ms（差流 $I_d > 2I_{cdzd}$ ）

定值误差：<3%

2.5 环境参数

正常工作温度：0~40

极限工作温度：-10~50

贮存及运输：-25~70

2.8 机箱参数及安装方式

机箱尺寸：487mm（宽）×285mm（高）×530.4mm（深）。

嵌入式安装。