

现货海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-26-D1.37S 3403-21-D1.37S

产品名称	现货海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-26-D1.37S 3403-21-D1.37S
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

所述圆形空腔内设置有扇形转盘阀门，所述扇形转盘阀门上设置有通孔；所述底座上设置有气缸，所述气缸通过两个固定装置固定于底座上，所述气缸还设置有进气孔和出气孔；所述气缸还连接气缸推杆，所述气缸推杆还轴线垂直连接有第一连杆的一端

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器 德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-71.33A

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-71.37A

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-C4.37

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D1.39S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D2.60

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D5.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D5.39S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D6.33S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D6.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D6.38S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-D6.39S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-I5.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-16-I5.39S

所述第一连杆的另一端通过第一插销连接有第二连杆的一端，所述第二连杆的另一端通过第二插销倾斜连接有第三连杆的一端，所述第三连杆的另一端通过连接杆伸入圆形空腔中与扇形转盘阀门的圆心点连接；所述通孔与排污孔的大小相同；所述第二连杆与气缸推杆相对应设置；冲水阀采用航空铝制成，便于导热进行温度控制以防止结冰冻结导致无法工作；所述第一连杆和第二连杆连接的角度在60度至90度间。