

皇城无烟煤滤料

产品名称	皇城无烟煤滤料
公司名称	天津市巨华联合网络有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津南开天津市南开区白堤路186号电子科技大厦705
联系电话	022-27415081 13920053605

产品详情

产品介绍我公司生产的无烟煤滤料完全符合国家部颁标准。在滤速、作用周期、水质稳定等方面都具有鲜明的保证性。在多层滤料滤池的使用中既不跑煤，又不混层，以它固有的特性而著称。无烟煤滤料的原料采用优质白煤。所产滤料经国家建设部水处理滤料质量检测中心鉴定各项指标均符合部颁标准，是城镇给排水以及工业水处理理想的优质过滤材料。产品属性颜色 黑色 含碳量 85 比重 1.65 + 0.05 碱水溶性 0.7 + 0.3 酸水溶性 0.7 + 0.3 水酸溶性 2% 硬度 摩氏硬度3.0-3.5度 密度 52磅/立方英尺 粒度 0.60 - 62.00毫米

使用方法1.污水量的大小和无烟煤滤料的厚度有着最为直接的关系，一般的情况下，污水量越大滤料层的厚度要稍微增大，如果污水量小的话，要适当的降低无烟煤滤料的厚度。2.如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度，过滤罐的大小和无烟煤滤料的厚度也有着重要的关系，过滤罐内一般的厚度为70厘米，最高的是85厘米，最低的厚度是65厘米。3.利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。主要特点无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎，粉，筛等工艺加工而成是普遍采用双层，三层快速过滤材料。实用于一般酸性，中性碱性的净化处理，具有良好的比表面积，各项指标均达到建设部（CJ/T44-1999）标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。其他说明无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

水滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

水滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。交易说明使用货到付款的交易方法