

# Bayblend(拜本兰)FR3000|防火阻燃V0级

产品名称	Bayblend(拜本兰)FR3000 防火阻燃V0级
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	PC/ABS:科思创厂家 FR3000:德国科思创(拜耳) 科思创:德国/泰国/上海
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

Bayblend(拜本兰)FR3000|防火阻燃V0级

Bayblend(拜本兰)FR3000|防火阻燃V0级

Bayblend(拜本兰)FR3000|防火阻燃V0级

PC/ABS(PC与ABS合金)/FR3000/上海科思创(拜耳) 用途: 阻燃制品

特性备注:注射品级,阻燃剂不含锑、氯和溴,白热金属丝温度:960 (2.0mm),良好的光稳定性 重要参数:  
密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>

阻燃 高流动 抗紫外线Bayblend科思创FR3000 PC/ABS PC/ABS特点 PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中,PC塑胶原料就是聚碳酸酯,ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)

FR3000 产品说明: (PC + ABS) - 共混; 阻燃; 易流动; 维卡/ B 120温度= 97 ° C; UL识别94 V-0,1.5 mm;  
灼热丝试验:960 ° C,2.0 mm; PC/ABS塑胶原料是聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

FR3000 产品说明: (PC + ABS) - 共混; 阻燃; 易流动; 维卡/ B 120温度= 97 ° C; UL识别94 V-0,1.5 mm;  
灼热丝试验:960 ° C,2.0 mm; PC/ABS塑胶原料是聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

PC/ABS(PC与ABS合金)/FR3000/上海科思创(拜耳) 用途: 阻燃制品

特性备注:注射品级,阻燃剂不含锑、氯和溴,白热金属丝温度:960 (2.0mm),良好的光稳定性 重要参数:  
密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>

阻燃 高流动 抗紫外线Bayblend科思创FR3000 PC/ABS PC/ABS特点 PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中,PC塑胶原料就是聚碳酸酯,ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)

FR3000 产品说明: (PC + ABS) - 共混; 阻燃; 易流动; 维卡/ B 120温度= 97 ° C; UL识别94 V-0,1.5 mm;  
灼热丝试验:960 ° C,2.0 mm; PC/ABS塑胶原料是聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

FR3000 产品说明: (PC + ABS) - 共混; 阻燃; 易流动; 维卡/ B 120温度= 97 ° C; UL识别94 V-0,1.5 mm;  
灼热丝试验:960 ° C,2.0 mm; PC/ABS塑胶原料是聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯