

九江防水材料聚合物建筑防水胶乳CQ102

产品名称	九江防水材料聚合物建筑防水胶乳CQ102
公司名称	九江青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市长虹大道人民路口H7号
联系电话	0760-88728723 15218527256

产品详情

聚合物建筑防水胶乳(CQ102)

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256小盘 网址；<http://jj.qinglong.com.cn>

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

九江防水材料材料简介

“青龙牌”CQ102聚合物建筑防水胶乳是采用进口高分子聚合物胶液为主要原料，配以多种助剂配合而成的合成建筑防水胶乳。

九江防水材料主要特点

- 1、无毒、无味、无污染、属环保产品；
- 2、粘结力特强、拉伸强度高；
- 3、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异；
- 4、加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色涂层。

九江防水材料适用范围

- 1、特别适用于加气混凝土，空心砖等多孔新型砌体材料的防渗、防潮工程；
- 2、工业及民用建筑的屋面、地下室、厕浴间、厨房、墙面的防水防潮工程；
- 3、适用于有卫生环保要求的贮水池，游泳池、槽罐的防水工程。

九江防水材料施工方法

按基面 打底层 下涂层 中涂层 上涂层的次序进行施工。

九江防水材料使用指南

1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，

阴阳角应做成圆弧角；

2、涂料配制:先将水和水泥计量取,用搅拌器搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物,再将胶乳按配比进行配置,(若料太稠,可适当加水稀释,以利施工操作不影响成膜),配比：胶乳:水泥=1:0.8~1.2;

3、将配制好的涂料均匀地涂刷在基面上，一般涂刷2~3遍，达到设计要求厚度，涂覆间隔以上一涂层不粘手为宜。

九江防水材料注意事项

- 1、与胶乳复合使用的水泥一般用强度等级为C32.5以上普硅水泥；
- 2、不能在0℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；
- 3、使用时应随用随配，混合后的涂料应在1小时内用完。

九江防水材料储运与包装

- 1、胶乳须保存在5℃以上的阴凉处，注意防潮、防晒、保质期为6个月；
- 2、本产品用塑料桶装：50kg/桶。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂，
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材

料批发、九江防水资深专家