

# 九江防水材料丙烯酸酯高级弹性防水涂料CQ103

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 九江防水材料丙烯酸酯高级弹性防水涂料CQ103   |
| 公司名称 | 九江青龙化学建材有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 九江市长虹大道人民路口H7号            |
| 联系电话 | 0760-88728723 15218527256 |

## 产品详情

### 丙烯酸酯高级弹性防水涂料CQ103

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256小盘 网址；<http://jj.qinglong.com.cn>

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

### 九江防水材料简介

“青龙牌”CQ103丙烯酸酯高级弹性防水涂料是采用国外先进的技术和原料，以纯丙烯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。

### 九江防水材料主要特点

- 1、可湿面施工；
- 2、以水为分散介质，无毒、无味、不污染环境，属环保产品；
- 3、单组份，冷施工，可以用刷、滚、喷、刮等方式进行涂布；
- 4、具有良好的耐老化、延伸性、弹性、粘结性和成膜性；

- 5、防水层为封闭体系，整体防水效果好，特别适用于异型结构基层的施工；
- 6、可作橡胶沥青类黑色防水层的彩色美化保护层。

### 九江防水材料适用范围

- 1、适用于屋面、墙面、厕浴间、地下室等非长期浸水环境下的建筑防水、防渗工程；
- 2、特别适用于轻型薄壳结构的屋面防水工程，也可用做粘结剂或外墙装饰涂料。

### 九江防水材料施工工法选择

工法I：基面 打底层 下涂层 上涂层，参考用量：2.1kg/m<sup>2</sup>

工法II：上涂层 中涂层 下涂层 打底层 基面，参考用量：3.0kg/m<sup>2</sup>

工法III：上涂层 中涂层 无纺布层 下涂层 打底层 基面，

参考用量：3.0kg/m<sup>2</sup>

### 九江防水材料施工要点

- 1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，不平及裂缝处须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角；
- 2、涂覆要领：
  - 1) 用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法，按照打底层 下涂层 无纺布 中涂层 上涂层的次序逐层完成；
  - 2) 若涂料（尤其是打底料）涂覆时应随时搅拌均匀；
  - 3) 涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；
  - 4) 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；
  - 5) 对于第三种工法，其下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工；
  - 6) 每层涂覆必须按规定用量取料，切不能过厚或过薄。

### 九江防水材料注意事项

- 1、不能在4℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；

2、施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题，查明原因并及时修复。

### 九江防水材料储运与包装

- 1、产品应储存在0 以上的室内通风阴凉处；
- 2、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境属环保产品，可安全运输；
- 3、自生产之日起，贮存期为12个月，超过贮存期应进行检验，结果符合标准仍可使用；
- 4、本产品包装为：1kg/桶、5kg/桶、15kg/桶、30kg/桶、50kg/桶。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂，  
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材料批发、九江防水资深专家