九江防水材料911聚氨酯防水涂料CQ107

产品名称	九江防水材料911聚氨酯防水涂料CQ107
公司名称	九江青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市长虹大道人民路口H7号
联系电话	0760-88728723 15218527256

产品详情

911聚氨酯防水涂料CQ107

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256小盘 网址；http://jj.qinglong.com.cn

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业 中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。 公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

九江防水材料简介

“ 青龙牌 ”CQ107聚氨酯防水涂料（911）是双组份化学反应固化型防水涂料，A料为聚氨酯酯预聚体，B料为固化组分，A、B料按一定的配合比例混合搅拌均匀后，涂刮在施工面上，经固化后形成富有弹性的整体防水胶膜。

九江防水材料主要特点

1、涂膜具有橡胶弹性，延伸性好，抗拉强度高；

2、具有较好的耐高温性及低温柔性；

3、厚涂覆容易，涂膜无接缝，整体性强；

4、具有一定的耐腐蚀性。

九江防水材料适用范围

1、 各类屋面及卫生间防水工程；

2、 地下维护结构的迎水面防水；

3、 地下室、游泳池、人防工程、贮存池等迎水面防水。

九江防水材料施工要点

1、基面处理：施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污、含水率＜8%；

2、严格配料：将A料和B料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀至颜色黑色为准；

3、打底涂层：为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂。

4、涂层施工：该产品涂覆通常分两遍进行，涂刮厚度一般以1.0mm 左右为宜，在第一遍涂层表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮的方向必须与第一遍方向垂直，时间间隔以手触不粘为准；

5、参考用量：

九江防水材料注意事项

1、混合后的物料应在20分钟内用完；

2、施工温度宜在5°C以上，施工时要保持施工环境空气流通。

九江防水材料储运与包装

1、产品应密封贮放在通风、阴凉处，禁止接近火源；运输途中防止碰撞，保质期12个月；

2、包装有3kg/套、30kg/套、60kg/套。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂,
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材料批发、九江防水资深专家