

九江防水材料单组份SBS橡胶防水涂料CQ110

产品名称	九江防水材料单组份SBS橡胶防水涂料CQ110
公司名称	九江青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市长虹大道人民路口H7号
联系电话	0760-88728723 15218527256

产品详情

单组份SBS橡胶防水涂料CQ110

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256小盘 网址；<http://jj.qinglong.com.cn>

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

九江防水材料产品说明

“青龙牌”CQ110耐裂威（单组份SBS橡胶防水涂料）是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）共聚热塑性弹性体作改性剂，对优质的石油沥青进行改性，并加入多种橡胶，合成树脂、表面活性剂，乳化剂、防腐剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。

九江防水材料产品优点

- 1、单组份冷施工无需现场调配，使用安全方便；
- 2、不含煤焦油等有毒物质，属环保产品；
- 3、力学性能优异，抗拉强度高，延伸率高；
- 4、粘结力特强，耐老化，具高弹性、更适合结构易开裂和变形部位的防水；

5、具较强的自愈能力，可自我修复被刺穿的孔洞，防水质量有保证。

九江防水材料适用范围

- 1、各类屋面及卫生间防水工程；
- 2、地下维护结构的防水工程；
- 3、地下室、游泳池、人防工程、地铁工程、隧道等防水工程。
- 4、特别适用于结构复杂、易变形和开裂的异形部位防水。

九江防水技术数据

九江防水材料施工要点

- 1、基面处理：要求干燥（含水率 $<8\%$ ）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理；
- 2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用“青龙牌”CQ110耐裂威专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工；
- 3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；
- 4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30-50g/m）；
- 5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m

九江防水材料注意事项

- 1、涂料有沉淀，属正常情况，使用时应随用随搅拌；
- 2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保证施工环境空气流通顺畅；
- 3、涂布过程中，若发现气泡，应在半小时内用针滚将其刺穿，该涂料其有独特的自愈能力，不影响涂膜质量；
- 4、施工过程中，涂膜应避免接触二甲苯，汽油等有机溶剂。

九江防水材料储运与包装

- 1、本产品应存放于室内通风阴凉处，并远离火源；
- 2、本品为非危险品，可安全运输；
- 3、产品贮存期为6个月；
- 4、产品包装分为：涂料：20kg/铁桶、50kg/铁桶、200kg/铁桶；专用基层处理剂：20kg/铁桶、50kg/铁桶。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂，
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材料批发、九江防水资深专家