

九江防水材料DQ706墙地砖粘结剂

产品名称	九江防水材料DQ706墙地砖粘结剂
公司名称	九江青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市长虹大道人民路口H7号
联系电话	0760-88728723 15218527256

产品详情

DQ706墙地砖粘结剂

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256小盘 网址；<http://jj.qinglong.com.cn>

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

九江防水材料“青龙牌”DQ706墙地砖粘结剂是一种吸收国外先进技术，并依据国外有关标准生产的，替代传统水泥砂浆作墙地砖等饰面材料铺贴的粘结材料。它以聚合物、无机盐等多种添加剂对水泥进行改性，大幅度提高饰面材料与基层之间的粘结强度，改善其使用性能，克服了普通水泥作粘贴材料时存在的饰面砖鼓胀、脱落等各种弊端，是现代中档建筑内外墙装修理想的粘结材料。

一、九江防水材料“青龙牌”DQ706墙地砖粘结剂产品特点

- 1、 粘结强度高：本产品抗剪切强度优于强度等级为2.5（525#）普通硅酸盐水泥；
- 2、 适用性强，稳定性好：本产品适用于粘贴包括大规格瓷砖、大理石、花岗岩在内的各种天然或人工饰面材料，对各种常用的墙地砖装饰材料的背面均能达到理想的粘结，在种种环境下均能粘贴稳固稳定；

- 3、 优越的防水耐温性能：本产品防水性能优越，使用本产品粘贴能有效防止墙体渗漏，本产品的抗高温性能也大大优于水泥，在90度的高温环境中，能长期保持稳定；
- 4、 优越的操作性能：本品具有良好的易和性、保水性、易拌和、易粘贴，加水拌和后在4小时内使用不影响粘结力和强度，且贴上后调整方便。
- 5、 铺贴效率高：与普通水泥砂浆作粘贴材料相比，可提高工效一倍以上；
- 6、 本品对各种墙地装饰材料均无污染，工具及砖面清洁容易。

二、九江防水材料“青龙牌”DQ706墙地砖粘结剂适用范围

- 1、 建筑物内外墙及屋顶饰面砖、抛光砖、大理石、花岗岩等的粘贴；
- 2、 用于建筑物外墙、游泳池、浴室等的防渗层。

三、九江防水材料“青龙牌”DQ706墙地砖粘结剂使用方法

1、 粘贴层处理

除去粘贴层表面的油脂、浮尘、疏松物等各种不利于粘结的物质，底层和饰面材料均不需要用水湿润(吸水率大的陶质瓷片除外)，饰面材料的粘结面应保持清洁；

2、 粘贴胶的配制

按粘结剂：水=3.5~4:1(重量配比)进行混和并搅拌至浓奶油状，静置10分钟，在这段时间内混合物稠度将会增大，再充分搅拌使其恢复至最初稠度即可使用，第二次搅拌时，一般情况下不需要再加水；

3、 粘贴方法

用抹子或齿型刮板将胶浆涂抹于基面上，将瓷砖等饰面材料揉压或搓动贴在胶浆上摆正，也可按常规贴法将拌和胶浆抹于瓷砖背面，再用力搓压到墙上，摆正，刮去多余胶浆。

四、九江防水材料“青龙牌”DQ706墙地砖粘结剂注意事项

- 1、 拌和粘结剂的水必须使用清水(如：洁净的自来水)。
- 2、 配制粘结胶过程中，不得添加其它材料和外加剂；
- 3、 调好后的浆料宜控制在2小时内用完为佳。

五、九江防水材料“青龙牌”DQ706墙地砖粘结剂储运与包装

- 1、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境，能安全运输，避免雨淋和撞破坏包装；产品保持期为6个月；
- 2、宜贮存在阴凉干燥的仓库内，忌长期暴露在空气中，严禁与水接触；
- 3、50kg/袋、25kg/袋。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂，
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材料批发、九江防水资深专家