

# 九江防水材料青龙DQ707界面处理剂

产品名称	九江防水材料青龙DQ707界面处理剂
公司名称	九江青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市长虹大道人民路口H7号
联系电话	0760-88728723 15218527256

## 产品详情

### 青龙DQ707界面处理剂

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256/小盘 网址；<http://jj.qinglong.com.cn>

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

### 一、九江防水材料简介

“青龙牌”DQ707界面处理剂是一种新型多功能聚合物改性水泥基复合粘结材料，专门用作建筑物界面粘结处理。

### 二、九江防水材料产品特性

- 1、对处理过的基层表面能产生足够高的粘结强度，完全可以克服以往经常出现的粘结不牢、空鼓、剥落等弊病；
- 2、单组份粉砂状产品，便于贮存，运输和使用；

- 3、无毒、无刺激、符合环境保护要求；
- 4、操作灵活，可刷、涂、喷、抹，施工简便；
- 5、调拌好的胶浆在三小时内不会发生泌水、分层、离析等现象。
- 6、具有优良的耐水、耐候、抗老化、抗融冻性能；
- 7、价格便宜，适宜大量推广应用。

### 三、九江防水材料适用范围

- 1、光滑混凝土、加气混凝土、陶粒砖等轻质砌块以及保温材料、建筑物的顶棚和墙壁面等基层抹灰前的涂刷界面处理；
- 2、翻新装修旧墙面、玻璃玛塞克等光滑表面的粘结处理；
- 3、屋面防水补漏和刚柔结合防水工程的施工；
- 4、聚苯乙烯泡沫板、钢丝网架夹芯板、沥青(或聚氨酯)防水层、铝板钢板等不易抹砂浆的表面进行处理；
- 5、可用于水泥聚苯板等保温墙体材料外表面玻纤布的铺贴。

### 四、九江防水材料使用指南

- 1、基面处理：要求基层无油脂、浮尘、疏松物质等，需找补基层磕碰缺陷、孔洞、裂缝等；
- 2、科学配料：

涂刷料浆：按粉：水=1：0.35~0.4(重量比)；

抹面料浆：按粉：水=1：0.25-0.3(重量比)；

加水搅拌：一次加水搅拌2分钟成粘糊状，静置停放10-15分钟，再充分搅拌一次，即可使用。

- 3、施工应用：

界面处理：用刷子将料浆均匀地涂刷在墙体基层表面，或用砂浆喷枪喷涂，以覆盖基层为准，稍微干燥后即可进行抹灰工序，也可待界面处理剂涂刷层完全凝固后，再进行下一步的抹灰操作；

墙面翻新：用灰刀将抹面料浆抹于基层上，然后用刮刀或刮铲抹平，厚度2-3mm，待界面处理剂凝固干燥后用“青龙牌”RQ303克渗王或DQ706腻子王进行下一步装饰装修；

防水补漏：刚柔共济的屋面防水补漏和地下室、水池等防水工程施工。用刷子将料浆均匀地在基面上涂刷三遍，每遍涂刷需待上一遍涂刷层干燥后进行。涂刷后经1-2个星期以上自然养护，凝固干燥后涂刮柔性防水涂料，形成“刚柔结合”的防水层结构。

## 五．九江防水材料注意事项

- 1、严格按照规定的加水量配比，搅拌均匀；
- 2、施工时不宜添加其它材料和外加剂；
- 3、每次施工完，用水清洗工具及机械设备。

## 六，九江防水材料储运与包装

- 1、本产品为非易燃品、非危险品，能安全运输，避免雨淋和撞跌破坏包装；
- 2、本产品应贮存在干燥阴凉的仓库内，忌长期暴露在空气中，严禁与水接触；
- 3、本产品保存期为6个月；
- 4、分5kg/袋、25kg/袋、50kg/袋。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂，  
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材料  
料批发、九江防水资深专家