

九江防水材料外墙专用勾缝胶OT802

产品名称	九江防水材料外墙专用勾缝胶OT802
公司名称	九江青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市长虹大道人民路口H7号
联系电话	0760-88728723 15218527256

产品详情

外墙专用勾缝胶OT802

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256小盘 网址；<http://jj.qinglong.com.cn>

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

一、九江防水材料简介

“青龙牌”OT802外墙专用勾缝胶是以特种聚合物乳液为基料，加入改性剂、活性剂、抗渗剂等精制而成的外墙饰面材料防渗漏专用勾缝胶。

二、九江防水材料产品特点

- 1、防水、抗渗、粘接力强；
- 2、耐热、耐紫外线、耐酸碱；
- 3、有一定的弹性，可抵抗接缝变形而引起的开裂；
- 4、与旧基面的粘结不会出现空鼓、剥落、起皮、开裂等现象，防水有保证；

- 5、无毒、无味、不污染环境、属环保产品；
- 6、可调成各种颜色，具装饰效果。

三、九江防水材料适用范围

- 1、适用于室内外各类饰面砖及石材拼缝的填缝防水处理；
- 2、适用于外墙渗漏维修工程。

四、九江防水材料技术指标

五、九江防水材料使用指南

- 1、表面处理：新缝隙要清洁、无松脱物、碎屑及积水，干燥时应对缝隙进行湿润处理，但不能有积水；

维修工程中，应将原缝打磨掉1-2mm深成“凹”形，清除浮灰并用水清洗干净。

- 2、科学配料：按勾缝胶:水泥=1：5,将水泥调和均匀成腻子状；
- 3、填缝处理：用抹刀或灰匙将拌好的勾缝腻子压入缝内并沿对角方向压实；

待勾缝腻子有一定强度后（约4-6h），清理饰面，并注意填缝是否饱满，砂眼、孔洞、不平、漏填等缺陷要及时修补，干固结实后（约24h），可用清水、干布或瓷砖清洁剂做进一步清洁；

勾缝完成后，应检查并进行养护，一般8h后喷水养护一次。

六、九江防水材料储运与包装

- 1、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境、能安全运输；
- 2、应贮存在阴凉干燥处，贮存期为6个月；
- 3、包装有：1kg/桶、5kg/桶、25kg/桶、50kg/桶。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂，
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材料批发、九江防水资深专家