

QJX下吸式潜水泵 底吸式排水泵 高压深井抽水泵

产品名称	QJX下吸式潜水泵 底吸式排水泵 高压深井抽水泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	4200.00/件
规格参数	型号:QJX 产品:QJX下吸式潜水泵、底吸式排水泵 输送介质:井水
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

QJX下吸式潜水泵是引进好的泵业公司的制泵技术生产的高性能性电泵，动力部分配用目前生产的油浸式，水浸式不锈钢潜水电机，水浸电机对水质没有污染。选用好的不锈钢外壳、轴芯、联轴器、导流壳，全新“浮动式”结构叶轮，对电机无轴向力。

（一）QJX下吸式潜水泵适用范围：

QJX下吸式潜水泵适用于农田灌溉、浇水、矿坑排水，雨水回收利用系统等场所。噪音低，节约电能。

（二）QJX下吸式潜水泵设备优点：

- 1、单级扬程高，特别适合于高扬程的需要，运行平稳，噪音低。
- 1、选用好的铸造生铁为原料，采用科学的配方**了铸造分子结构的紧密性。
- 3、精细加工，保证了部件的平行度和垂直度，高度同心，延长使用寿命。
- 4、普通镀锌，2Cr13，不锈钢431，不锈钢631，蒙乃尔等的材质用来铸造泵轴，合适的利用在不同的场合使用。
- 5、QJX下吸式潜水泵叶轮采用304，316，316L，锡青铜等的材质铸造。
- 6、加大的周径，充分适应高扬程场合的需要。

（三）QJX下吸式潜水泵参数及使用条件：

- 1、矿坑排水用泵使用条件：电动机应潜入水中使用，潜入不大于70米，低位置距离井底不少于5米。
- 2、电机为连续工作制，不适合频繁的启动，启动方式先选软启动或者变频启动，次选降压启动，启动时间根据功率不同，控制在5-25秒之间。停止方式先选软停止方式，软停止时间可根据扬程与管路长度不同控制在60-180秒之间。
- 3、如果用于不同的场合，如矿山抢险可以适当的增加潜水距离。

（四）QJX下吸式潜水泵电源：

一般选用380v/50HZ，660v/50HZ，如需其他，请您提前说明。

（五）QJX下吸式潜水泵安装方式：

立式、卧式、斜式、耦合式等等。

QJX下吸式潜水泵机组外径：143mm，出水口径分为65mm，68mm两种，出口法兰连接尺寸4孔，孔径11mm。矿坑排水用泵机组长度小于3.2米，机泵连体包装，3.2米以上的一般采用电机与泵分体包装，如无特殊需求，选用木箱包装。