

# 户外全彩显示屏

产品名称	户外全彩显示屏
公司名称	长忆光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗镇蚝涌工业区二栋
联系电话	0755-27060094 15768899545

## 产品详情

产品简介：深圳市长忆光电追求卓越、打造精品,深圳最具实力LED电子显示屏厂家为你提供最佳的工程设计方案,主要用于交通,高速公路,银行、证券交易等金融场所,汽车站、火车站、机场。医院药价,商场,酒店,广告,广场,体育馆,政府机构 专业生产LED全彩显示屏 LED彩幕 LED租赁屏 LED网格屏 LED舞台背景幕墙屏 全彩产品优势供应中

产品详情：PH5室内全彩LED显示屏 详细介绍: 规格型号 PH5 像素间距(mm) 5mm

像素组成 1R1G1B LED外型 0603 扫描方式 1/16 屏幕亮度(cd/m<sup>2</sup>) >1800cd 平均功率(W/m<sup>2</sup>) 230W

最大功率(W/m<sup>2</sup>) 750W 单元板点数(dot) 32mm × 32mm 单元板尺寸(mm) 160mm × 160mm

屏幕密度(dots/m<sup>2</sup>) 40000dots 观看距离(m) 2.5m-75m 屏幕重量(kg/m<sup>2</sup>) 56kg LED驱动方式 恒流

显示颜色 17M ~ 69G色 亮度调节 256级亮度等级 灰度校正 256 ~ 4096级

图象调节 对比度,色调调节、单模组高亮调节 刷新频率 300 ~ 2440帧/秒 换帧频率 大于60HZ

显示接口 VAG+DVI显示卡

显示模式 640 × 480、800 × 600、1024 × 768、1280 × 960、1920 × 1200、2048 × 640

控制方式 LED显示屏与计算机显示器点对点对应

传输距离 超五类网线 130M 多模光纤 500M 单模光纤 10KM

视频源(可选) TV VCD DVD 连续使用时间 >72小时 使用寿命 100,000小时

平均无故障时间 >10,000小时 离散失控点 <0.01% 连续失控点 无 防护等级 室内IP60 ~ 65,户外IP65

使用环境温度 -35 ~ +60 使用环境湿度 室内10 ~ 60% 户外10 ~ 90%