

# 两布一膜规格型号150/0.3/150

产品名称	两布一膜规格型号150/0.3/150
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	功能:防渗漏, 隔离抗穿刺 用途:蓄水池, 人工湖, 河道, 养殖场, 仓库地面 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

两布一膜规格型号150/0.3/150是一种经过流延工艺复合的材料, 由两层布和一层膜构成。该产品具有防渗漏和隔离抗穿刺的功能, 用于蓄水池、人工湖、河道、养殖场和仓库地面等场所。

该产品的主要特点如下

- 1. 防渗漏** 两布一膜具有很好的防水性能, 可以有效防止地下水渗漏, 保护土壤和地下水资源。
- 2. 隔离抗穿刺**  
两布一膜具有较强的隔离性能, 可以有效隔离土壤、水体和化学品等物质的相互渗透, 保护环境。
- 3. 耐久性强** 该产品采用高强度的材料制成, 具有较好的耐候和耐化学腐蚀性能, 使用寿命长。
- 4. 安装方便** 两布一膜产品幅宽可以根据客户需求定制, 方便施工安装。

以下是两布一膜规格型号150/0.3/150常见问题的答案

- 1. 两布一膜规格型号150/0.3/150适用于哪些场所**

答 该产品适用于蓄水池、人工湖、河道、养殖场、仓库地面等需要防渗漏和隔离的场所。

- 2. 两布一膜规格型号150/0.3/150如何安装**

答 安装时先清理施工面, 并确保表面平整, 然后将两布一膜铺设在施工面上, 用特殊的连接件将两布和一膜固定在一起, 对接缝进行焊接处理。

- 3. 两布一膜规格型号150/0.3/150的使用寿命是多久**

答 两布一膜的使用寿命取决于施工环境、使用条件等因素，一般情况下可以达到5-20年以上。