

WK-91S5低压防孤岛装置

产品名称	WK-91S5低压防孤岛装置
公司名称	杭州稳控电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市临平区塘栖镇塘旺街6号B幢201室 (注册地址)
联系电话	0571-85123097 13655813785

产品详情

WK-91S5低压防孤岛装置主要适用于光伏电站的小电源并网供电系统。WK-91S5防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象，而提前预知现象的发生，并快速切换并网点，使得光伏电站和电网快速脱离。

WK-91S5低压防孤岛装置主要适用于0.4KV电压等级的分布式发电，其功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范，集成了保护、测控、通信等功能，满足分布式电源接入的孤岛检测、自动安全并网、保护及安全隔离等要求。

过流I（速断）方向保护

过流II（限时电流速断）方向保护

过流III（定时限过流）方向保护

过负荷保护

零序电流保护

过电压保护

低电压保护

自动有压合闸

被动孤岛检测

系统失电保护

非电量保护

过频I段保护

过频II段保护

14低频保护

15逆功率保护

16TV断线保护

17谐波保护

18正序分量闭锁保护

WK-91S5低压防孤岛装置单元主要适用于400V电压等级的分布式发电，其功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范，集成分布式电源并网所需的开关设备监测、保护、控制、通信等功能，满足分布式电源接入的孤岛检测、自动安全并网、保护及安全隔离等要求。实现了分布式电源并网点处所需设备的集成化、简约化，实现分布式电源接入配电网的即插即用。

功能介绍

1) 测:电压、电流、频率、功率、功率因数、相位等测功能。

2) 信:14路外部遥信输入，遥信名称可灵活定义。

3) 遥控:6路开关量输出，输出类型可灵活定义。

4) 保护功能:两段过压保护、两段低压保护、频率过高、频率过低、频率突变逆功率、谐波保护、外部联跳、三段式过流保护、零序过流、系统失电，有压合闸、功率恢复合闸。

5) 记录存储:SOE记录、WK-91S5低压防孤岛装置故障事件(保护模拟量断面数据)等历史文件记录
液晶显示:遥测、遥信等数据和状态查看，保护定值、运行参数等设置显示.6)7) 7) 对时功能:支持主站对时、IRIG-B对时(选配)，守时误差小于2秒/24小时8) 8) 调试功能:支持本地虚拟调试功能，实现遥信置位、遥测置数的对点功能9) 9) 通信功能:1路RS485串口，支持MODBUS通信规约。

10) 手持遥控器功能(选配):可近距离控制开关分合闸、故障复归操作。

更多关于 <https://diangong.11467.com/info/17143856.htm>