

手提木工封边机

产品名称	手提木工封边机
公司名称	青岛创铭商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区城子工业区
联系电话	0532-87869151 13969755547

产品详情

手提木工封边机产品描述：我们还有更多型号提供给您，请联系我们咨询详情。

它可以直接适用于板式直线与弧形不规则边框封边作业,手提木工封边机安装上固定支架配件时,其使用方式则与传统曲直线手动封边机相仿,手提封边机同时适用于各种不同材质的封边带：如三聚氰胺(浸渍)纸、木皮、塑料(PVC或ABS)等。手提木工封边机有以下优点：精简、轻便、质优、价美。

手提木工封边机可随意的转换工作场所,到达装修工地进行现场施工,适合装修行业使用。

经过我厂数年的研发,最新产品已有趋于完善及全面的附加功能: 1.封边带的适用宽度范围增加至10mm-60 mm 2.主机供胶系统：供胶轴上下两支点固定,结构稳定,坚固耐用。 3.特殊胶盆保温设计;容量加大且预热时间短。 4.温控器：根据封边带及热熔胶所需的溶胶温度,自动控制温度。 5.调速器：根据不同涂胶和压带需要调整机器速度。 6.

所有电器配件均达到UL及CSA标准，整机已符合CE认证。手提木工封边机主要参数 机器净重：9.2KG (配20W的电机) 一类(纸箱)包装重量：15.4KG (配20W的电机) 二类(附带铁箱及配件)：39.4KG (配20W的电机) 机器尺寸：330 x 335 x 395mm 一类包装尺寸：395 x 365 x 335 mm 二类包装尺寸：460 x 430 x 510 mm 电源：220V/ 50HZ 或 110V /60HZ；带地线三线插头(插口规格可依据不同国家地区订制)

功率：总功率645W，其中：电机功率20W，发热件功率625W。热熔胶的容积：320ML

机器使用前预热时间：约5--7分钟 机器封边速度：约2--6米/分

封边带厚度: 0.3—3mm 封边带的宽度: 10--45 mm (07 / 08)

10--60 mm (09) 二. 适合的热溶胶: 熔点120—170以下的中低温热溶胶. 三. 适合工件边框:

能与热熔胶粘合的木板,刨花板,中纤板,微粒板等各种板材边框. 四. 边框的形状: 直边, 曲线, 外弧, 内弧及圆周(弧半径20mm以上). 边框长度不限。

以上是 手提木工封边机 的简介，详情欢迎来电咨询。