

# 花岗岩路沿石 花岗岩路沿石加工 先华石业

产品名称	花岗岩路沿石 花岗岩路沿石加工 先华石业
公司名称	五莲县先华石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园A区
联系电话	13561958276 13561958276

## 产品详情

### 路沿石的拼接需要注意哪些要点

花岗岩路沿石在施工的时候，拼接是非常困难和重要的环节，怎么拼接路沿石才能不影响整体的美观度，这给施工人员带来了一定的难度，那么路沿石的拼接需要注意哪些要点？

1、颜色排列，在拼接路沿石之前，若是有花线，先要将花岗岩路沿石花线按顺序依次排列到位，花岗岩路沿石定制，再用喷水器在每块线条上喷水，花岗岩路沿石生产，观察颜色是否一致。如颜色有差异，则要更换，以免色彩不均。

2、为了省事直接选用白色的填缝剂，导致填缝效果不够好，原因是选的填缝剂颜色不对导致的。花岗岩路沿石填缝剂的颜色方面，填缝剂的颜色尽可能的选择和底色接近的，如果没有必要一般不用全白的。

### 五莲花路沿石的后期保护

对轻微损坏的花岗岩路沿石表面进行治理。由于各种特殊环境和条件，花岗岩路沿石加工，在日常生活中除了采用预防及保护措施外，还需对轻微损坏的表面进行治理。以往处理的方式是日常清洗及打蜡抛光。但是打蜡工作工序复杂，费用，对路沿石自然光泽影响。蜡层易磨损，保养周期短，人工工时耗费大。现在大多采用结晶的方式对路沿石路沿石进行翻新和病变治理后的保护。

### 花岗岩路边石加工常用的规格尺寸

花岗岩路边石的常用规格有很多，花岗岩路沿石，通常都是根据客户的具体要求进行加工，使用比较广泛的路边石的规格：

长度方面是1米左右，高度（cm）：10、12、15、20、25、30等；

宽度（cm）：10、12、15、20、25、30、40、45、50等；对于常用的90°直角形路沿石的制作规格是：1000\*300\*100mm，1000\*250\*100mm，1000\*300\*150mm，1000\*250\*120mm等，具体规格根据具体的情况进行分析。

花岗岩路沿石-花岗岩路沿石加工-先华石业(诚信商家)由五莲县先华石材有限公司提供。花岗岩路沿石-花岗岩路沿石加工-先华石业(诚信商家)是五莲县先华石材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先华。