

# 主动防护网 sns sns柔性防护网价位

产品名称	主动防护网 sns sns柔性防护网价位
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

柔性防护网 sns sns主动防护网价格， 现货交易充裕 柔性防护网还是很简单的，经常使用的有4个型号规格：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2，这些型号规格大家都有现货交易各130000平米，有需求的欢迎随时联系我们，我们能马上给您安排发货。

柔性防护网 sns sns主动防护网价格， 现货交易充裕 适用紧贴设施旁（无缓冲带）的侵蚀脱落边坡，选用遮盖移动式：预应力钢筋使小山坡成为一个稳固的总体，把灾难解决在萌芽状态。主营产品有以下几点种类：Z1型（石夹土，以石为主导，石崩）：锚索，支撑点绳，钢丝网片，钢格网。Z2型（土夹石，以土为主导，土崩）：锚索，钉板（或暗笋，锚杆），三维稀土合金高韧性耐腐蚀钢丝网片N/mm<sup>3</sup>），植物群落园林绿化。

据了解，该整治护坡坐落于广州番禺区大龙街石岗西村山上，护坡为土质边坡，坡角机械设备基坑开挖产生较斜坡度，未采取相应预防措施。近些年，受持续强降水功效，护坡部分坡段产生坍塌，虽产生坍塌规模不大，但是因为山上护坡耸立，且没有做出任何预防措施，严重危害了坡角住宅区及幼稚园等财产安全，该护坡被列入广州番禺区街镇自然灾害安全隐患点，需进行综合治理工作。

并在每一个孔位于凿一深层小不于锚索露出环套长度凹痕，一般规格20cm，深20cm；可以根据实际情况调节。3．按设计深度凿岩锚索孔并消除孔里烟尘,深度应比设计方案锚杆长度长5cm左右,直径不低于 $\varnothing$ 45；当受凿岩设备限时，组成每条锚索的双股钢丝绳应分别锚入俩个直径不低于 $\varnothing$ 35的锚孔内，形字型锚索，双股钢丝绳间交角为15°-30°，从而达到相同的钢筋锚固实际效果。1．对坡面防护区浮灰及晶石开展消除；2．从保护地区中间逐渐向两侧放线测量明确锚索位。

4．灌浆并放入锚索，浆体型号不少于M20，宜灰砂比1:1~1:2，水泥浆比重0.45~0.50的水泥浆或混凝土水灰比0.45~0.50的纯水泥浆，混凝土宜425普通硅酸盐水泥，优先选择采用粒度不得超过3mm的中细砂，保证浆体圆润，在开展下一道工艺前灌浆体保养不得少于三天。

主动防护网商品灵活运用高强度金属复合材料的轻质和容易生产加工特性来达到全面的轻形，主动防护网有什么必要性能够彻底消除山区地带繁杂地质条件下传统式预防措施工程施工艰难、进度缓慢的

持续难点；并灵活运用全面的软性和施工布置的灵敏性来大程度地满足各种繁杂的地质构造自然环境，防止或尽量减少因基坑开挖所导致的环境污染与对边坡稳定的危害性，以及对于别的作业检查附近房屋建筑正常运作的影响。

主动防护网是目前国内安全防护公路边坡能够更好的与生态环境治理结合的，工程造价比较低，安装操作方便，因而得到被普遍的应用。